



# BLANC 2 en 1

MURS & PLAFONDS



**BLANC 2 EN 1** est une nouvelle peinture formulée spécifiquement pour s'appliquer sur les supports neufs et sains, sans sous-couche préalable. Ainsi elle vous permet d'utiliser un seul et même produit pour l'ensemble de vos travaux.

Elle est idéale pour vos murs et plafonds bruts (plaque de plâtre, toile de verre) ou anciens (papiers peints, anciennes peintures).

- Grand confort d'application : texture légèrement gélifiée qui s'étale sans effort et sans couler.
- Séchage rapide : pour limiter le temps d'immobilisation de votre pièce, vous permettant d'appliquer plusieurs couches dans la journée.
- L'aspect mat est lavable et la satin lessivable : entretien facile, ne jaunit pas dans le temps.

## PREPARATION DE VOTRE SUPPORT

Une bonne préparation du support est indispensable pour obtenir un résultat final réussi.

- Sur plaques de plâtre et joints, papiers peints ou toile de verre : dépoussiérez puis appliquez une première couche afin de bloquer le fond (sur papiers peints, faire un essai de compatibilité sur une petite surface au préalable).
- Sur anciennes peintures : lessivez les surfaces grasses ou salies, rincez soigneusement et laissez sécher. Egrenez légèrement (grain 120) pour favoriser l'accroche de la peinture puis dépoussiérez.
- Sur parties écaillées ou fissurées : éliminez les parties non adhérentes et rebouchez les trous et les fissures.


## APPLICATION DE VOTRE PEINTURE

Outils : Baguette large ou mélangeur - Rouleau à poils mi- longs (9 à 12mm) - Pinceau à recharger (pour les angles et coins) – Grille d'essorage.


Peinture prête à l'emploi. Avant l'application, remuez votre peinture avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la peinture.



Commencez par dégager les angles et les coins avec un pinceau à recharger.



Appliquez par bandes verticales puis croisez les passes. Travaillez par surface d'1m<sup>2</sup> environ pour éviter les traces de reprise.



Terminez de haut en bas pour un résultat impeccable.

## CONSEILS V33

Appliquez la peinture à température ambiante entre 12° et 25°C et évitez les courants d'air. N'arrêtez pas l'application au centre de votre support. Peignez toujours en commençant du côté de la fenêtre. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage : vous pouvez avoir l'impression de traces de reprise visibles, elles disparaîtront après le séchage. Essuyez vos outils sur un chiffon propre et nettoyez-les à l'eau. Après l'application, aérez et ventilez les pièces. Enlevez les éventuelles protections de masquage tant que la peinture est encore humide. Essuyez vos outils sur un chiffon propre et nettoyez-les à l'eau.

## PRECAUTIONS D'USAGE

CRAINT LE GEL. Contient des produits biocides (Conservateurs): contient mélange de 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1); 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. P102 : Tenir hors de portée des enfants.

P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P501 : Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale). Ne pas jeter les résidus à l'égout. Refermer l'emballage après usage. Valeur limite UE pour ce produit : (cat A/a) : 30g/L COV (2010). Ce produit contient max 4g/l COV

Format : **10L**

Aspects : **SATIN ou MAT**

Destinations : **Murs & Plafonds**

Rendement : **12m<sup>2</sup>/Litre**

Séchage au toucher : **30 mn**    Entre couches : **3h**



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).