

Seau côté plat

Taliagom[®] 13 Litres



Seau caoutchouc synthétique (EPDM) **polyvalent, très robuste et léger, résistant aux chocs et à tous types d'agression.** Graduation moulée. Parois avec nervures de renfort. Anse diamètre 5,3mm avec poignée de confort Ø 14mm fixée par bouterollage (résistance des oreilles jusqu'à 80 kg).

+ Produit



SÉLECTION

Le côté plat permet une bonne prise des matériaux à la truelle, couteau, etc.



QUALITÉ

Il permet aussi de racler le sol ou d'utiliser le seau façon «pelle de ménage».



BREVET

Le seau se cale facilement contre un mur, sur une échelle, un toit, une marche d'escalier, etc.



TMS

2 trous de chaque côté du bord plat sont prévus pour l'ajout de crochets de fixation (charge jusqu'à 80 kg).

Idéal pour vider avec précision.

Fond renforcé et nervuré facilitant la prise.

Le côté plat réduit la gêne et l'effort lors de la marche (les bras restent près du corps).

Utilisable comme seau à peinture.



Fabrication taliaplast[®]



Cette fonctionnalité apporte un réel **confort lors de manipulations répétées.** Elle évite les gestes inadaptés pouvant, à terme, générer des douleurs lombaires pénalisantes.

Brevet déposé

* L'anse s'articule autour de 2 perçages situés sur les oreilles du seau et **reste en position verticale grâce à 2 ergots de butée latérale** situés de part et d'autre.

Cette position s'annule facilement par simple pression.

Avec ergots



TALIA[®]

PLAST