



ROQUES^{ET} LECOEUR

FABRICATION FRANÇAISE

FAUCHEUSE BROYEUSE 3 ROUES

LES + PRODUIT :

CONFORT, POLYVALENCE, ET GAIN DE TEMPS.

- Roues avant et arrière jantes métalliques
- Guidon repliable, réglable en hauteur et en déport.
- Marche arrière instantanée
- Transmission par boîte modulaire
- Hauteur de coupe centralisée

RL2008C

POWERED by
HONDA

CARACTÉRISTIQUES :

Surface conseillée	< 3000 m ²
Marque du moteur	HONDA GCVx 200
Cylindrée	201 cc - OHV
Puissance nette	2,8 kw à 3000 tr/min
Largeur de coupe	53 cm
Hauteur de coupe	5 à 11 cm
Nombre de vitesses	Vitesse avant variable + marche arrière
Roues	Arrières Diam 425 mm /Avant Diam 200 mm
Poids	65 kg

Cette tondeuse débroussailleuse est équipée d'une marche arrière instantanée au guidon qui permet des manoeuvres de dégagement sans effort.

Grâce à ses roues métalliques à profil cranté increvables et à sa vitesse variable, la RL2008 HC est très maniable. Son guidon repliable, réglable en hauteur et déport s'adapte à toutes les morphologies d'utilisateurs et permet à l'utilisateur d'effectuer ses travaux de fauchage confortablement.



(1) la puissance du moteur indiqué dans ce document est une puissance nette obtenue par l'essai d'un moteur de série, selon la norme SAEJ 1349 à une vitesse de rotation donnée. La puissance d'un autre moteur de production peut être différente de cette valeur indiquée. La puissance réelle d'un moteur installé sur une machine dépend de différents facteurs comme la vitesse de rotation, les conditions de température d'humidité, de pression atmosphérique, de maintenance et autres.

SABRE FRANCE