

Tronçonneuse d'élagage LXT®

DUC306Z001

36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 30 cm -
Produit seul

Aussi efficace qu'une élagueuse thermique de 30 cm³

Démarrage progressif. Griffe métallique pour une amorce de coupe sûre. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Mode dopage de couple. Écrou captif : empêche la perte des écrous. Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur. Protection électronique contre les surcharges et les décharges profondes des batteries.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|----------------------|
| Énergie | 2 x 18 V |
| Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge) | 20 / 20,6 m/s |
| Hauteur de chaîne | 3/8 / 0,325 " |
| Jauge de chaîne | 0,043 / 0,050 " |
| Jauge de chaîne | 1,1 / 1,3 mm |
| nombre de maillons | 46 / 51 |
| Réservoir d'huile de chaîne | 0,2 L |
| Niveau de puissance sonore (I _{wa}) | 103 dB(A) |
| Niveau de pression acoustique (L _{pa}) | 95 dB(A) |
| Incertitude de bruit (facteur K) | 3 dB(A) |
| Incertitude de vibrations (facteur K) | 1,5 m/s ² |
| Poids de l'outil avec batterie (EPTA) | 4,6 - 5,1 kg |
| Dimensions du produit (L x l x H): | 270 x 205 x 232 mm |
| BL Motor | ✓ |
| Tension LXT | ✓ |

AVANTAGES PRODUITS

- Peu de vibrations et faible niveau de bruit
- Compact et léger pour une fatigue réduite de l'utilisateur
- Lubrification à chaîne automatique réglable avec grand réservoir d'huile
- Bouton de déverrouillage pour empêcher les démarrages accidentels
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381775427

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

191T86-6
GUIDE 80TXL (300)



191T90-5
CHAÎNE 8TXL (300)



419288-5
Fourreau de protection



782023-7
Clés combinées



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

1910U0-9
Huile de chaîne Biotop, 1L

