

# Tronçonneuse d'élagage LXT®

## DUC306T001

36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 30 cm - 5 Ah

Aussi efficace qu'une élagueuse thermique de 30 cm<sup>3</sup>

Démarrage progressif. Griffe métallique pour une amorce de coupe sûre. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Mode dopage de couple. Écrou captif : empêche la perte des écrous. Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur. Protection électronique contre les surcharges et les décharges profondes des batteries.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	2 x 18 V
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	20 / 20,6 m/s
Hauteur de chaîne	3/8 / 0,325 "
Jauge de chaîne	0,043 / 0,050 "
Jauge de chaîne	1,1 / 1,3 mm
nombre de maillons	46 / 51
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 L
Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )	103 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	95 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,6 - 5,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	270 x 205 x 232 mm
BL Motor	✓
Tension LXT	✓

### AVANTAGES PRODUITS

- Peu de vibrations et faible niveau de bruit
- Compact et léger pour une fatigue réduite de l'utilisateur
- Lubrification à chaîne automatique réglable avec grand réservoir d'huile
- Bouton de déverrouillage pour empêcher les démarrages accidentels
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381775410

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**191T86-6**  
GUIDE 80TXL (300 )

**191T90-5**  
CHAINE 8TXL (300 )

**419288-5**  
Fourreau de protection

**782023-7**  
Clés combinées

---

## ■ PRODUITS DE SÉRIE

**197280-8 (2x)**  
Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -

**196933-6**  
DC18RD - Chargeur rapide 2

---

## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**1910U0-9**  
Huile de chaîne Biotop, 1L