

Tronçonneuse d'élagage LXT®

DUC254Z001

18 V Li-Ion - 25 cm - Produit seul

Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses

Mode dopage de couple (30 s de fonctionnement). Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur. Écrou captif : empêche la perte des écrous. Anneau de sécurité. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine. Réglage du débit de la pompe à huile. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	24 m/s
Hauteur de chaîne	3/8 / 0,325 "
Jauge de chaîne	0,043 "
Jauge de chaîne	1,1 mm
nombre de maillons	40 / 46
Réservoir d'huile de chaîne	0,14 L
Niveau de puissance sonore (I_{wa})	101 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	93 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	2,5 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,8 - 3,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	258 x 184 x 191 mm
BL Motor	✓

Code EAN 0088381775403

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- Compacte, cette scie est facile à manipuler.
- BL Motor : longue durée de vie
- Technologie de protection extrême (XPT) conçue pour assurer une résistance accrue de la poussière et de l'eau dans des conditions de travail difficiles
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

191T85-8
GUIDE A ETOILE 25CM - 10"



191T89-0
CHAINE 80TXL



458501-6
Fourreau



782023-7
Clés combinées



ACCESSOIRES OPTIONNELS

1910U0-9
Huile de chaîne Biotop, 1L

