

# Tronçonneuse LXT®

## DUC356T001

36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah - 35 cm

Aussi efficace qu'une élagueuse thermique de 30 cm<sup>3</sup>

Griffe métallique robuste. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses. Démarrage progressif. Écrou captif : empêche la perte. Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur. Protection électronique contre les surcharges et décharges profondes des batteries.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	2 x 18 V
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	20 m/s
Hauteur de chaîne	3/8 / 0,325 "
Jauge de chaîne	0,043 / 0,050 "
Jauge de chaîne	1,1 / 1,3 mm
nombre de maillons	52 / 59
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 L
Niveau de puissance sonore (l <sub>wa</sub> )	103 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	89 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	3,2 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,6 - 5,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	651 x 205 x 232 mm
BL Motor	✓

Code EAN 0088381775434

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



### AVANTAGES PRODUITS

- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

**191T87-4**

Barre de guidage 14 "/ 35 cm, 1,1



**191T91-3**

Chaîne de vue 80TXL, 14 "/ 35 cm,



**419288-5**

Fourreau de protection



**782023-7**

Clés combinées



## PRODUITS DE SÉRIE

**197280-8 (2x)**

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



**196933-6**

DC18RD - Chargeur rapide 2

