

Tondeuse 48 cm XGT®

LM001GT201

40 V Max Li-Ion - 48 cm - 5 Ah

Excellentes performances dans les applications lourdes.

Changement automatique de batterie. Si deux batteries sont installées et qu'une batterie en cours d'utilisation est épuisée, le système de batterie passe automatiquement à l'autre. Fonction autotractée avec une plage de vitesse de 1,5 à 5,0 km/h.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Tension xgt | ✓ |
| Énergie | 40 V |
| Composant batterie | LI-ion |
| Puissance de sortie maximale | 1900 W |
| Vitesse à vide max | 2500 - 3200 min ⁻¹ |
| Largeur de coupe | 480 mm |
| Positions de taille de coupe | 10 |
| Zone de tonte | 2100 - 2600 m ² |
| Hauteur de tonte | 20 - 100 mm |
| Diamètre de la roue arrière | 23 cm |
| Diamètre de la roue avant | 23 cm |
| Tour / min mode normal | 3200 min ⁻¹ |
| Tour / min mode soft no load | 2500 / 3200 min ⁻¹ |
| Tour / min mode réduction de bruit | 2500 min ⁻¹ |
| Utilisation continue XGT® 40VMAX / | 58 - 71 min |

AVANTAGES PRODUITS

- Excellentes performances dans les applications lourdes
- Équipé d'une fonction autotractée
- 3 mode de coupe: normal, Soft no load, réduction du bruit
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Code EAN 0088381773881

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

327589-6
Rod, 6 mm



191V97-3
Lame de tondeuse 480 mm



PRODUITS DE SÉRIE

191M90-3
DC40RC - Chargeur de batterie



191L47-8 (2x)
BATTERIE BL4050F



ACCESSOIRES OPTIONNELS

191V97-3
Lame de tondeuse 480 mm



| | |
|--|---|
| CALCUL DE L'INDICE DE RÉPARABILITÉ ET PRÉSENTATION DES PARAMÈTRES AYANT PERMIS DE L'ÉTABLIR | <i>Tondeuse à gazon électrique sur batterie</i> |
|--|---|

FICHE D'INFORMATION À TRANSMETTRE AUX DEMANDEURS
 (cf. Article L. 541-9-2 du Code de l'environnement)

| | |
|---|---|
| Date du calcul | 20/07/2023 |
| Nom ou marque commerciale du fournisseur | MAKITA |
| Adresse du fournisseur | 37 avenue Graham Bell ZAC Léonard de vinci Bussy-Saint-Georges 77607 Marne-la-Vallée Cédex 3 |
| Référence du modèle donnée par le fournisseur | LM001GT201 |

| Critère | Sous-critère | Note du sous-critère sur 10 | Coefficient du sous critère | Note du critère sur 20 | Total des notes des critères sur 100 |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| CRITÈRE 1 : DOCUMENTATION | 1.1 Durée de disponibilité de la documentation technique et relative aux conseils d'utilisation et d'entretien | 6,1 | 2 | 12,2 | 74,2 |
| CRITÈRE 2 : DÉMONTABILITÉ, ACCÈS, OUTILS, FIXATIONS | 2.1 Facilité de démontage des pièces de la liste 2* | 10,0 | 1 | 20,0 | |
| | 2.2 Outils nécessaires (liste 2) | 10,0 | 0,5 | | |
| | 2.3 Caractéristiques des fixations entre les pièces de la liste 1** et de la liste 2 | 10,0 | 0,5 | | |
| CRITÈRE 3 : DISPONIBILITÉ DES PIÈCES DÉTACHÉES | 3.1 Durée de disponibilité des pièces de la liste 2 | 5,8 | 1 | 10,0 | |
| | 3.2 Durée de disponibilité des pièces de la liste 1 | 5,8 | 0,5 | | |
| | 3.3 Délais de livraison des pièces de la liste 2 | 2,5 | 0,3 | | |
| | 3.4 Délais de livraison des pièces de la liste 1 | 2,5 | 0,2 | | |
| CRITÈRE 4 : PRIX DES PIÈCES DÉTACHÉES | 4. Rapport prix des pièces de la liste 2 sur prix de l'équipement neuf | 10,0 | 2 | 20,0 | |
| CRITÈRE 5 : CRITÈRE SPÉCIFIQUE | 5.1 Assistance à distance sans frais | 2,0 | 1 | 12,0 | |
| | 5.2 Utilisation d'une batterie multi-produits | 10,0 | 1 | | |
| Note de l'indice sur 10 | | | | | 7,4 |

*liste 2 : liste des 3 à 5 pièces détachées au maximum (selon la catégorie d'équipements concernée) dont la casse ou les pannes sont les plus fréquentes ;
 **liste 1 : liste de 10 autres pièces détachées au maximum (selon la catégorie d'équipements concernée) dont le bon état est nécessaire au fonctionnement de l'équipement.



INDICE DE RÉPARABILITÉ