

# Pulvérisateur Dorsal 40VMAX

## PM001GL202

40 V max - 8 Ah

Distance de pulvérisation maximale jusqu'à 14 m

3 modes de vitesse de pulvérisation pour une plus large gamme d'applications. Capacité du réservoir de solution de 15 L. Changement automatique de batterie : Si deux batteries sont installées et qu'une batterie en cours d'utilisation est épuisée, le système de batterie passe automatiquement à l'autre.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Capacité de conteneur	15 L
Vitesse à vide max	13800 - 16900 / 14700 - 20700 / 15800 - 25000 min <sup>-1</sup>
Vitesse maximum de l'air	42,0 / 52,0 / 64,0 m/s
Volume d'air	9,0 / 11,0 / 14,3 m <sup>3</sup> / min
Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )	103,3 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	84,5 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	2,3 dB(A)
Poids net du produit	11,9 kg
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	13,2 - 15,7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	320 x 600 x 690 mm

### AVANTAGES PRODUITS

- WetGuard : excellentes performances d'étanchéité. La machine peut être utilisée même mouillée tant que la trappe à batteries reste fermée
- BL Motor : longue durée de vie
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Code EAN 0088381779722

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

453506-1  
Couvercle de diffusion



781006-4  
Clé plate 13 mm



## ■ PRODUITS DE SÉRIE

191X65-8 (2x)  
BATTERIE BL4080F



191N09-8  
DC40RB - Chargeur double rapide



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

781006-4  
Clé plate 13 mm

