

Référence : **106620**

FILTRE AUTONETTOYANT SEMI AUTOMATIQUE ANTI IMPURETÉ



- **PROTÈGE LE RÉSEAU DES IMPURETÉS ET PERMET UNE FILTRATION EN PROFONDEUR DES PARTICULES TELLES QUE LA ROUILLE, LE LIMON, L'ARGILE ET LES GRAINS DE SABLE.**
- **ECONOMIQUE : FILTRE AUTO-NETTOYANT SANS CONSOMMABLE.**
- **ENTRETIEN : CONTRE-LAVAGE ET VIDANGE DE TOUTES LE IMPURETÉS SIMPLEMENT EN INVERSANT MANUELLEMENT LE BOUTON**
- **TÊTE ET RACCORD EN LAITON DOUBLE MÂLE SUR RACCORDS DÉMONTABLES**
- **BOITIER RÉSISTANT ANTI-GEL ET ANTI-ÉCLATEMENT**
- **FILTRATION À 40 M.**
- **ACS**
- **COMPACT**
- **AUTO-NETTOYANT**

DESCRIPTION	Filtere auto nettoyant automatique avec système back-wash, semi automatique rapide Raccordement en entrée de maison ou en pré-filtration pour un adoucisseur Filtration progressive et en profondeur des sédiments Robuste et fiable : détassage par siphon Ecologique : tamis en inox longue durée de vie, sans consommable ni entretien Maintenance aisée : molette à tourner pour vider les impuretés
CARACTÉRISTIQUES	Filtration à 40 µm. Pression de service 3 bars. Débit 3 m ³ /h. Température ambiante de +5°C à +40°C. Raccordement double mâle 20/27 en laiton sur raccords démontables.
APPLICATIONS	Station de filtration adaptable à toutes les installations Pour filtrer l'eau de toute la maison
CONDITIONS D'UTILISATION	Raccordement en entrée de maison ou en pré-filtration pour un adoucisseur Pression de service 3 bars. Débit 3 m ³ /h. Température ambiante de +5°C à +40°C.
COMPATIBILITÉ	Raccordement : 3/4
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Le lavage par contre-courant et la vidange du filtre se réalisent par une simple rotation manuelle de la molette en façade.