

Perceuse-visseuse 2 vitesses 18V  
ONE+ - Batteries Lithium+ 2x 2,0  
Ah  
R18DD3-220S



**ONE+**  

- Idéale pour le perçage de gros diamètre, le perçage de l'acier et les vissages extrêmes
- Mandrin 13 mm autoserrant pour effectuer tous types de perçages, même de gros diamètre
- 2 vitesses mécaniques pour s'adapter à tous types de travaux
- 22 positions de couple pour un réglage rapide
- Eclairage LED : visibilité optimale
- Variateur de vitesse bi-matière pour un meilleur contrôle
- Inverseur de rotation : vissez et dévissez en un tour de main
- Porte-embout magnétique
- Poignée GripZone™ micro-alvéolée pour une prise en main ferme et confortable

Puissance	18V
Couple max (Nm)	50
Vitesse à vide (tr/min)	0-500 / 0-1800
Capacité mandrin (mm)	13
Max. perçage bois / acier (mm)	38/ 13
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.7 (RB1820C)
Réf	5133003348
Capacité acier (mm)	13
Capacité batterie (Ah)	2.0
Capacité bois (mm)	38
Capacité mandrin (mm)	13
Chargeur inclus	Oui
Code EAN	4892210148643
Emballage	Sac de transport & Plus de 75% de carton recyclé
Livré avec	2 batteries Lithium+ 18V 2,0 Ah et 1 chargeur rapide
Niveau de pression acoustique (Lpa) (dB(A))	75.9
Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A))	86.9
Nombre de batterie(s)	2
Poids [sans batterie] [Kg]	1.3
Réglages couple	24
Temps de charge (min)	60
Tolérance de vibration de perçage dans le métal (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3.0
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3.0
Type de batterie	Li-ion
Vibration de perçage dans le métal (m/s <sup>2</sup> )	1.1
Vibration screw driving without impact [m/s <sup>2</sup> ]	0.7
Vibration screw driving without impact uncertainty [m/s <sup>2</sup> ]	1.5
Vitesse à vide (tr/min)	0-500 / 0-1800

\*Garantie 2 ans + 1 an d'extension offert, voir conditions sur le site Ryobi : ryobitools.fr