

# Tronçonneuse électrique

## UC3541A

1 800 W - 35 cm

**Changement et réglage de chaîne encore plus simple et pompe à huile de chaîne réglable**

Système de réglage de la tension de la chaîne sans outil. Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité. Réglage du débit de la pompe à huile. Griffe métallique robuste pour une amorce de coupe sûre et confortable. Interrupteur surdimensionné et poignée arrière Soft Grip.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	1800 W
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	14,5 m/s
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	4,7 kg
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	1,1 / 1,3 mm
Cordon d'alimentation	0,3 m
Niveau de puissance sonore ( $I_{wa}$ )	100 dB(A)
Niveau de pression acoustique ( $L_{pa}$ )	89 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	5,3 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions du produit (L x l x H):	455 x 245 x 200 mm
Vitesse de la chaîne à max.	14,5 m/s

### AVANTAGES PRODUITS

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Frein électrique

**Code EAN 0088381657884**

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

**158024-1**

Attache complète



**165246-6**

Barre de guidage, 14 "/ 35 cm, 3/8",



**191H02-6**

CHAÎNE TRONC MAK 90PX 35CM



**419288-5**

Fourreau de protection



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

**953030020**

Lime ronde ø 4,5 mm



**958035611**

Guides Étoile à trait de coupe réduit



**958291652**

Chaînes à trait de coupe réduit pour



**958291656**

Chaînes à trait de coupe réduit pour

