



Moteur : **Troy Bilt, monocylindre**
 Puissance : **3,3 kW / 3000 min⁻¹**
 Cylindrée : **196 cm³**
 Chargeur de batterie : **5033-BC-0001 en option**

Réservoir carburant : **1,2 l**



Démarrage : **Électrique**

Poids (env.) : **111 kg**



Transmission : **Transmatic, 6 vitesses**
 Roues (avt;/arr.) : **13" x 5" / 16" x 6,5"**
 Moyeux : **bagues**

Dimensions (env.) : **L 157 / l 78 / H 112 cm**



Bac de ramassage : -
 Mulching : **En option**
 Déflecteur : **Inclus**

Rayon de braquage : **46 cm**



Plateforme dégagée : **Oui**
 Siège avec suspensions : **Oui**

Largeur de coupe : **60 cm**
 Hauteur de coupe : **38 – 95 mm**
 Réglage hauteur de coupe : **5 positions**



Référence : **13AA26JC609**
 Code EAN : **4008423925159**

ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES



Housse de protection
 Réf. : 2024-U1-0003



Huile moteur 0,6 l SAE30HD
 Réf. : 6012-X1-0030



Visuel non contractuel

Lame de rechange
 Réf. : 1111-M6-0152



Obturbateur mulching
 Réf. : 196-707-678



Une tondeuse à gazon autoportée équipée d'un siège pour le conducteur et d'un volant constitue un véhicule terrestre à moteur soumis à l'assurance automobile obligatoire.

Données et visuels non contractuels





Moteur 196 cm³

- Démarrage électrique
- Situé à l'arrière pour une meilleure visibilité sur l'avant du Minirider



Porte Gobelet



Platine arrière en option

pour la fixation d'accessoires



Décalage du plateau de coupe

Pour une coupe au plus près des bords



46 cm

Rayon de braquage 46 cm

pour contourner facilement les plantations



Plateforme dégagée

pour une accessibilité facile au poste de conduite
Châssis robuste en acier 2.5 mm



Mulching en option

Sans changement de lame



Pneus spécial gazon

DESIGN COMPACT



env. 170 cm

env. 170 cm

EN PLUS

- ✚ Transmission Transmatic 6 vitesses à commande manuelle : pour changer de vitesse sans s'arrêter
- ✚ Siège réglable sur glissière