

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur	BLANC
Grammage par pli	17,00g / m ²
Nombre de plis	2
Gaufrage	DESL 40 pt
Nombre de formats	500
Perforation	23,00cm
Laize	19,60cm

Surface / Feuille	450,80cm ²
Diamètre mandrin	47,00mm
Mandrin déchirable	Oui

Diamètre extérieur	19,00cm
Origine	France
Ecolabel	N°5/1/59

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Oui
Traitement WS	Oui
Coefficient d'absorption	4,50 g/g
Absorption / feuille	8,60 g

COMPOSITION

pure ouate de cellulose

NORME

Conforme à la norme XP Q34-100



INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Essuie tout haute resistance

Recommandation :

A utiliser avec le distributeur à dévidage central Desty

Présentation :

Issu de la technologie Extrabsorb, cet essuie-tout FAR en rouleau allie performance et économie

Bénéfices client :

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuie-mains standards

Allongement longitudinal	11,98 %
Résistance sens traction	20,86 N / 50 mm
Résistance sens traction - humide	4,53 N / 50 mm
Résistance sens travers	9,32 N / 50 mm
Résistance sens travers - humide	1,76 N / 50 mm
Taux de blancheur	86,00 % ± 2%
Azurant optique	NO/NON
Taux de cendre	0,4 %
Référence douanière :	48189090
Nombre de formats par unité de vente :	3.000,00

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM	POLYFILM	
Quantité UC	6	1	
Poids	4,60		
Longueur	57,00	19,00	
Largeur	38,00	19,00	
Hauteur	19,60	19,60	
Code EAN		3760170621074	

PALETTISATION

Type de palette	1/2 EUROPE
UV par niveau	4
Nombre de niveaux	5
UV par palette	20
Hauteur palette en m	1,13
Volume UV en m3	0,0425



Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non-contractuelles. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans préavis en fonction des contraintes d'approvisionnement et de production. Toutes les caractéristiques sont sujettes à une tolérance de 5%

MP hygiene Lieu-dit Pupil B.P. 159

07106 Annonay cedex - France

Tél 33 (0)4 75 33 75 00 Fax 33 (0)4 75 33 37 38

contact@mphygiene.com

www.mphygiene.com



La fiabilité professionnelle