



Borne solaire

Lampe solaire

33436

9007371349982

Le lampadaire avec embout de terre, également connu sous le nom de SOLAR LIGHT STAINLESS STEEL, est la solution idéale pour éclairer votre chemin ou votre allée. Avec un corps en acier inoxydable et un abat-jour en plastique gris, cette lampe solaire respire non seulement l'efficacité mais aussi l'élégance. L'abat-jour en plastique transparent d'un diamètre de 150 mm assure une répartition optimale de la lumière et crée une atmosphère agréable dans votre espace extérieur. Avec une puissance de 6 W et une puissance impressionnante de 550 lumens, cette lampe solaire offre suffisamment de luminosité pour éclairer votre chemin en toute sécurité. La lampe dispose de trois options d'éclairage qui peuvent être ajustées à l'aide d'un interrupteur : 1.) Lumière continue 70lm avec capteur inactif, 2.) Lumière continue 70lm et après activation par le capteur 350lm, 3.) Sans lumière continue, uniquement lorsqu'elle est activée par le capteur 550lm. De plus, la lampe solaire est certifiée IP44 et donc résistante aux intempéries, ce qui la rend parfaite pour une utilisation en extérieur.

Données techniques:

Lampe solaire acier inoxydable, plastique gris, plastique translucide, Batterie incluse CR18650 2200mAh 3.7V, capteur incl., IP44, ø: 150mm, H: 550mm, incl. LED 6W 3.7V, 600lm Source, 550lm Output, 3000K, Blanc

Douille 1

Source lumineuse incl.:	Oui
Quantité de sources lum.	1
Douille:	LED
Puissance:	6,00 Watt
Tension:	3,70 Volt
Lumen (effectif):	550 Lumen
Lumen (source):	600 Lumen
Température de couleur:	3000 Kelvin
CCT:	--
Durée de vie assignée:	25000 h
Cycles de commutation:	
Indice de rendu de couleur:	
Angle de rayonnement:	
Classe d'efficacité énergétique:	
Ampoule conseillée:	

Douille 2

Source lumineuse incl.:	0
Quantité de sources lum.	
Douille:	
Puissance:	
Tension:	
Lumen (effectif):	
Lumen (source):	
Température de couleur:	
CCT:	--
Classe d'efficacité énergétique:	
Ampoule conseillée:	

Caractéristiques:

Hauteur:	550 mm
Largeur:	
Longueur:	
Diamètre:	150 mm
Surplomb:	
Matériel:	acier inoxydable; plastique; plastique; ; ; plastique
Couleur:	; translucide; gris; ; ;
Classe de protection:	0
Indice de protection:	IP44

Détails du packaging:

Unité de conditionnement:	4 pcs.
Dimensions emballage individuel (lxLxh):	170x170x570 mm
Dimensions carton master (lxLxh):	365x365x590 mm
Poids net produit:	1,16 kg
Poids brut emballage individuel:	1,46 kg