



Applique murale solaire

Lampe solaire

33435

9007371346981

L'élégante LAMPE SOLAIRE EN ACIER INOXYDABLE est le moyen idéal pour éclairer votre espace extérieur. Avec son corps en acier inoxydable et son abat-jour en plastique gris, il est non seulement durable, mais aussi esthétique. La lampe solaire est dotée d'un couvercle en plastique transparent qui assure une transmission optimale de la lumière. Avec une largeur de 150 mm et une hauteur de 175 mm, il s'adapte à presque tous les coins de votre jardin ou de votre terrasse. La lampe solaire a une puissance de 6W et une puissance impressionnante de 550 lumens, ce qui assure une luminosité suffisante. La lampe dispose de trois options d'éclairage qui peuvent être ajustées à l'aide d'un interrupteur : 1.) Lumière continue 70lm avec capteur inactif, 2.) Lumière continue 70lm et après activation par le capteur 350lm, 3.) Sans lumière continue, uniquement lorsqu'elle est activée par le capteur 550lm. De plus, la lampe solaire est certifiée IP44, ce qui signifie qu'elle est résistante aux intempéries et donc adaptée à une utilisation en extérieur.

Données techniques:

Lampe solaire acier inoxydable, plastique gris, plastique translucide, Batterie incluse CR18650 2200mAh 3.7V, capteur incl., IP44, PxH: 150x280mm, AL: 175mm, incl. LED 6W 3.7V, 600lm Source, 550lm Output, 3000K, Blanc

Douille 1

Source lumineuse incl.:	Oui
Quantité de sources lum.	1
Douille:	LED
Puissance:	6,00 Watt
Tension:	3,70 Volt
Lumen (effectif):	550 Lumen
Lumen (source):	600 Lumen
Température de couleur:	3000 Kelvin
CCT:	--
Durée de vie assignée:	25000 h
Cycles de commutation:	
Indice de rendu de couleur:	
Angle de rayonnement:	
Classe d'efficacité énergétique:	
Ampoule conseillée:	

Douille 2

Source lumineuse incl.:	0
Quantité de sources lum.	
Douille:	
Puissance:	
Tension:	
Lumen (effectif):	
Lumen (source):	
Température de couleur:	
CCT:	--
Classe d'efficacité énergétique:	
Ampoule conseillée:	

Caractéristiques:

Hauteur:	280 mm
Largeur:	150 mm
Longueur:	
Diamètre:	
Surplomb:	175 mm
Matériel:	acier inoxydable; plastique; plastique; ; ; plastique
Couleur:	; translucide; gris; ; ;
Classe de protection:	0
Indice de protection:	IP44

Détails du packaging:

Unité de conditionnement:	6 pcs.
Dimensions emballage individuel (lxLxh):	185x170x300 mm
Dimensions carton master (lxLxh):	530x395x330 mm
Poids net produit:	0,96 kg
Poids brut emballage individuel:	1,16 kg