



## BOSTON

Luminaire extérieur

## 3157S

9007371112197

Cette élégante applique extérieure de la série Boston se caractérise par son design élégant et sa grande finition. L'applique murale profilée est idéale pour une utilisation en extérieur en raison de son degré de protection IP44. Ce modèle est fabriqué en acier inoxydable et en plastique opale et a une taille totale de 40 cm. La lampe est équipée d'une douille E27 et vous permet ainsi d'utiliser une ampoule (max. 60W) de votre choix. En raison de leur économie d'énergie et de leur longévité, nous recommandons les lampes LED. Un avantage supplémentaire est le détecteur de mouvement intégré (90°) avec une portée allant jusqu'à 9 mètres. Avec d'autres lampes de base et appliques murales de la même série de produits, vous pouvez compléter le tableau.

### Données techniques:

Luminaire extérieur acier inoxydable, plastique opale, capteur incl., IP44, ø: 76mm, H: 405mm, AL: 170mm, excl. 1x E27 15W 230V

#### Douille 1

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Source lumineuse incl.:          | Non         |
| Quantité de sources lum.         | 1           |
| Douille:                         | E27         |
| Puissance:                       | 15,00 Watt  |
| Tension:                         | 230,00 Volt |
| Lumen (effectif):                |             |
| Lumen (source):                  |             |
| Température de couleur:          |             |
| CCT:                             | --          |
| Durée de vie assignée:           |             |
| Cycles de commutation:           |             |
| Indice de rendu de couleur:      |             |
| Angle de rayonnement:            |             |
| Classe d'efficacité énergétique: |             |
| Ampoule conseillée:              | 10698K      |

#### Douille 2

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Source lumineuse incl.:          | 0  |
| Quantité de sources lum.         |    |
| Douille:                         |    |
| Puissance:                       |    |
| Tension:                         |    |
| Lumen (effectif):                |    |
| Lumen (source):                  |    |
| Température de couleur:          |    |
| CCT:                             | -- |
| Classe d'efficacité énergétique: |    |
| Ampoule conseillée:              |    |

### Caractéristiques:

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Hauteur:              | 405 mm                                       |
| Largeur:              |  |
| Longueur:             |  |
| Diamètre:             | 76 mm  |
| Surplomb:             | 170 mm                                       |
| Matériel:             | acier inoxydable; plastique; ; ; ; plastique |
| Couleur:              | ; opale; ; ; ;                               |
| Classe de protection: | 1  |
| Indice de protection: | IP44   |

### Détails du packaging:

|  |                |
|--|----------------|
| Unité de conditionnement:                | 10 pcs.        |
| Dimensions emballage individuel (lxLxh): | 85x85x420 mm   |
| Dimensions carton master (lxLxh):        | 445x185x425 mm |
| Poids net produit:                       | 0,48 kg        |
| Poids brut emballage individuel:         | 0,68 kg        |