



TOKKI

Applique murale

54309WB

9007371455034

Notre applique murale est faite de métal laqué noir mat et de verre clair dans des couleurs ambre et fumée qui reflètent magnifiquement la lumière. Le silicone est noir mat. La lampe est équipée d'un interrupteur à bascule sur l'article et a une taille de LxH : 105x465mm et AL : 355mm. Le câble est en PVC et noir. Veuillez noter que l'ampoule n'est pas incluse. Vous aurez besoin de 1 ampoule E14 d'une puissance de 40 watts et d'une tension de 230 volts. Notre applique murale est un véritable accroche-regard et sera un point culminant dans chaque pièce. Avec sa combinaison unique de design moderne et de matériaux de haute qualité, il est garanti d'être un accroche-regard dans votre maison. Le luminaire dispose d'un interrupteur à bascule pratique sur l'article et d'une flexo flexible qui vous donne la possibilité de diriger la lumière dans la direction souhaitée. Le câble sur l'article permet une installation facile. Avec une longueur de câble de 1500 mm, vous disposez d'une marge de manœuvre suffisante pour placer le luminaire.

Données techniques:

Applique murale métal noir mat, verre ambre, verre fumé, silicone noir mat, câble PVC Noir, Interrupteur à bascule sur l'article, Flexo, Autres fonctions: Kabel am Artikel, PxH: 105x465mm, AL: 355mm, Longueur du câble 1500mm, excl. 1x E14 40W 230V

Douille 1

Source lumineuse incl.:	Non
Quantité de sources lum.	1
Douille:	E14
Puissance:	40,00 Watt
Tension:	230,00 Volt
Lumen (effectif):	
Lumen (source):	
Température de couleur:	
CCT:	--
Durée de vie assignée:	
Cycles de commutation:	
Indice de rendu de couleur:	
Angle de rayonnement:	
Classe d'efficacité énergétique:	
Ampoule conseillée:	10578AK

Douille 2

Source lumineuse incl.:	0
Quantité de sources lum.	
Douille:	
Puissance:	
Tension:	
Lumen (effectif):	
Lumen (source):	
Température de couleur:	
CCT:	--
Classe d'efficacité énergétique:	
Ampoule conseillée:	

Caractéristiques:

Hauteur:	465 mm
Largeur:	105 mm
Longueur:	
Diamètre:	
Surplomb:	355 mm
Matériel:	métal; verre; ; verre; silicone; verre
Couleur:	noir mat; ambre; ; fumé; ; noir mat
Classe de protection:	2
Indice de protection:	IP20

Détails du packaging:

Unité de conditionnement:	12 pcs.
Dimensions emballage individuel (lxLxh):	120x120x210 mm
Dimensions carton master (lxLxh):	435x255x380 mm
Poids net produit:	0,4 kg
Poids brut emballage individuel:	0,53 kg