Fiche Produit

Globo Handels GmbH
Gewerbestrasse 3
A - 9184 St. Peter
+43 4253 32050
office@globo-lighting.com
www.globo-lighting.com



EWALD

Suspension

15217H

9007371458578

La suspension EWALD est la solution idéale pour ceux qui préfèrent un design élégant et intemporel. Avec sa forme ronde et son verre bulbeux, il donne à n'importe quelle pièce une atmosphère chaleureuse et cosy. Le corps de la suspension est en métal de couleur laiton, tandis que l'abat-jour est en verre opale. Cela garantit une répartition uniforme de la lumière et produit une lumière agréablement chaude. La suspension EWALD a un diamètre de 135 mm et produit un flux lumineux de 703. La lumière a une température de couleur de 3000K, ce qui crée un éclairage confortable et atmosphérique. La possibilité de régler la hauteur de la suspension est particulièrement pratique. Cela vous permet d'adapter de manière optimale la lumière à vos besoins et d'éclairer des zones spécifiques de la pièce. Avec la suspension EWALD, vous pouvez compter sur une élégance intemporelle et une ambiance chaleureuse. Donnez à votre maison une touche de confort et créez une atmosphère de bien-être qui vous invite à vous détendre et à vous attarder.

Données techniques:

Suspension métal couleur laiton, verre opale, câble PVC Noir, Réglable en hauteur, ø: 135mm, H: 2200mm, incl. LED 7W 230V, 867lm Source, 703lm Output, 3000K

Douille 1		***Douille 2***	
Source lumineuse incl.:	Oui	**Source lumineuse incl.:**	0
Quantité de sources lum.	1	**Quantité de sources lum.**	
Douille:	LED	**Douille:**	
Puissance:	7,00 Watt	**Puissance:**	
Tension:	230,00 Volt	**Tension:**	
Lumen (effectif):	703 Lumen	**Lumen (effectif):**	
Lumen (source):	867 Lumen	**Lumen (source):**	
Température de couleur:	3000 Kelvin	**Température de couleur:**	
CCT:	--	**CCT:**	--
Durée de vie assignée:	20000 h	**Classe d'efficacité énergétique:**	
Cycles de commutation:	10000 x	**Ampoule conseillée:**	
Indice de rendu de couleur:	80 Ra		
Angle de rayonnement:	120 °		
Classe d'efficacité énergétiqu	E		
Ampoule conseillée:			

Caractéristiques:

Hauteur:	2200 mm
Largeur:	
Longueur:	
Diamètre:	135 mm
Surplomb:	
Matériel:	métal; verre; ; ; ; verre
Couleur:	couleur laiton; opale; ; ; ;
Classe de protection:	1
Indice de protection:	IP20

Détails du packaging:

Unité de conditionnement:	12 pcs.
Dimensions emballage individuel (lxLxh):	310x195x255 mm
Dimensions carton master (lxLxh):	645x600x540 mm
Poids net produit:	0,94 kg
Poids brut emballage individuel:	1,32 kg