



Globo Handels GmbH  
Gewerbestr. 3  
A - 9184 St. Peter  
+43 4253 32050  
office@globo-lighting.com  
www.globo-lighting.com



ELISABETH

Suspension

16045H

9007371458509

La suspension de Globo Lighting est un choix élégant et simple pour votre maison. La lampe est faite de métal en laiton de haute qualité et de verre fumé, qui a un flux clair. Le câble est noir et la hauteur du luminaire peut être raccourcie. Avec un diamètre de 200mm et une hauteur de 1200mm, cette suspension est un véritable accroche-regard dans n'importe quelle pièce. Le luminaire nécessite une ampoule LED G9 d'une puissance de 10W et d'une tension de 230V, ce qui n'est pas inclus dans la livraison

Données techniques:

Suspension métal couleur laiton, verre fumé, translucide dégradé, câble PVC Noir, hauteur à raccourcir, ø: 200mm, H: 1200mm, excl. 1x G9 LED 10W 230V

Douille 1

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Source lumineuse incl.:         | Non         |
| Quantité de sources lum.        | 1           |
| Douille:                        | G9 LED      |
| Puissance:                      | 10,00 Watt  |
| Tension:                        | 230,00 Volt |
| Lumen (effectif):               |             |
| Lumen (source):                 |             |
| Température de couleur:         |             |
| CCT:                            | --          |
| Durée de vie assignée:          |             |
| Cycles de commutation:          |             |
| Indice de rendu de couleur:     |             |
| Angle de rayonnement:           |             |
| Classe d'efficacité énergétique |             |
| Ampoule conseillée:             | 10676       |

Douille 2

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Source lumineuse incl.:          | 0  |
| Quantité de sources lum.         |    |
| Douille:                         |    |
| Puissance:                       |    |
| Tension:                         |    |
| Lumen (effectif):                |    |
| Lumen (source):                  |    |
| Température de couleur:          |    |
| CCT:                             | -- |
| Classe d'efficacité énergétique: |    |
| Ampoule conseillée:              |    |

Caractéristiques:

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Hauteur:              | 1200 mm                                        |
| Largeur:              |                                                |
| Longueur:             |                                                |
| Diamètre:             | 200 mm                                         |
| Surplomb:             |                                                |
| Matériel:             | métal; verre; ; ; ; verre                      |
| Couleur:              | couleur laiton; fumé; ; translucide dégradé; ; |
| Classe de protection: | 2                                              |
| Indice de protection: | IP20                                           |

Détails du packaging:

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Unité de conditionnement:                | 8 pcs.         |
| Dimensions emballage individuel (lxLxh): | 320x250x255 mm |
| Dimensions carton master (lxLxh):        | 665x525x550 mm |
| Poids net produit:                       | 0,65 kg        |
| Poids brut emballage individuel:         | 0,95 kg        |