


RTT 2

La grande maniabilité de ce moto cultivateur avec semi-différentiel est adaptée pour répondre aux exigences de tous les petits horticulteurs, RTT 2 est un instrument parfait pour les travaux de tous les jours


Moteurs	Kohler SH265 essence dém. par lanceur 196 cc - 4.1 Kw réservoir 3.6 litres	Loncin LC165FT essence dém. par lanceur 182 cc - 3.1 Kw réservoir 3.0 litres	B&S CR 950 essence dém. par lanceur 208 cc - 3.9 Kw réservoir 3.0 litres	Honda GP160 essence dém. par lanceur 163 cc - 4.1 Kw réservoir 3.6 litres
Transmission	engranages et chaine en bain d'huile et courroie une marche avant 1.1 Km/h une marche arrière 0.9 Km/h			
	REVERSE  270 RPM			
Guidon	règlable verticalement		règlable verticalement et latéralement	
Wheel	pneumatiques, tracteur profile 13x5,00-6			
Optionals	butteur fixé avec attelage rapide	fraise KIT 32 roues en fer Ø 35x5 cm et fraise 32 cm		

LEVIER



leviers ergonomique
pour une gestion
aisée du travail
et de la vitesse
d'avancement

GUIDON




déportable
(B&S et Honda)

ROUES



pneumatiques avec
semi-différentiel
13x5,00-6

FRAISE



largeur de travail 50 cm
Ø 32 cm
abri en tôle

