

M210

motofaucheuse

RÉDUCTEUR MÉCANIQUE
transmission par courroie



VITESSE DE MARCHÉ



AMATEUR



M210

	B&S 450 ET	B&S 625 EXi	Euro 139.ohv	Euro R170.ohv	Honda GCV170	NEW EGOpower+ e-powered
MOTEUR	125 cc 1.8 kW Essence	150 cc 2.3 kW Essence	139 cc 2.7 kW Essence	173 cc 3.2 kW Essence	166 cc 3,6kW Essence	56 V 3,1kW Électrique
DÉMARRAGE	à lanceur	à lanceur	à lanceur	à lanceur	à lanceur	electrique
GUIDON	réglable latéralement et verticalement					
TRANSMISSION	vis sans fin à bain d'huile et courroies					
SYSTÈME DE COUPE	mouvement double lame - lame supérieure et lame inférieure oscillantes barre de fauchage au choix : Eurosystems ou ESM largeur de coupe 87 cm					
AUTRE	barre Eurosystems avec traîneaux réglables inclus, hauteur de coupe réglable 1,5 <-> 4,7 cm barre ESM avec traîneaux réglables en option, hauteur de coupe réglable 1,5 <-> 4,7 cm					
ROUES MOTRICES	anti-crevaison, profil tracteur 13x5.00-6»					
POIDS NET	50.5 kg	51 kg	50.5 kg	51.5 kg	51 kg	54 kg
DIMENSIONS	87x157x90(h) cm					

PLOR	54.5-59 KG
EMBALLAGE	80X59X57(H) CM
PALETTE	80X120X240(H) CM / Q* 8PCS



GUIDON RÉGLABLE
verticalement et
latéralement



MOUVEMENT BI-LAME
deux lames oscillantes
coupe 87 cm



LEVERAGES
traction + engagement
de l'outil avec système de
sécurité intégré



ROUES MOTRICES
profil tracteur



LAME NEIGE
85 cm
orientable $\pm 30^\circ$



DE SÉRIE



ACCESSOIRE



BREVETÉ