



www.spido-bienchoisirmapompe.fr

STORM CDW 400
Code : 002250
Gencod : 3325310022502

Sortie verticale et
flotteur intégré pour
une ergonomie
simplifiée

Passage pour
filin de
suspension



**Eaux claires/
Eaux usées/ Assèchement**

- 1- Débloquent les crans d'accès.
- 2- Faire glisser.
- 3- Verrouiller

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ✓ Marche/arrêt: flotteur intégré
- ✓ Puissance : 400W
- ✓ Débit max. : 7 m³ / heure
- ✓ Hauteur de refoulement max. : 5 m
- ✓ Hauteur d'eau résiduelle: 5 mm – eaux claires
25mm – eaux usées
- ✓ Diamètre maximum des particules: 25mm
- ✓ Filin de suspension 3m
- ✓ Tension 220-240V
- ✓ Câble électrique: 10m
- ✓ Corps de la pompe: composite
- ✓ Diamètre de refoulement: M40/49
- ✓ Dimension de la pompe : 247x160x362

ARGUMENTAIRE

Pompe pour eaux claires et eaux usées:

Double fonction eaux claires / eaux usées, la pompe s'adapte facilement à chaque utilisation;

Aspiration au ras du sol en mode eaux claires. Design compact: sortie verticale et flotteur intégré. Cache amovible pour un accès facilité au flotteur.

ACCESSOIRES

| FOURNIS | INDISPENSABLES (non fournis) | CONSEILLES (non fournis) |
|--|---|-----------------------------|
| Raccord fileté gros débit F 40/49 ; Ø35 - M 26/34 Ø30 Filin de suspension Clapet anti-retour | 002205 Kit évacuation F40/49 Ø int 32 mm + écrou F 40/49 à visser directement sur la pompe pour gros débit. OU 005130: Tuyau 25 m Ø int. 30 mm | / |

DIPRA

65 rue de Luzais
38297 SAINT QUENTIN FALLAVIER
Tél. : (33) 04.74.95.56.65
Fax : (33) 04.74.94.36.94

JARDIN
Pompe
Pompe d'évacuation