

FICHE TECHNIQUE

STARWAX®

et votre maison retrouve le sourire

ANTI-MOISSISSURES SPECIAL JOINTS 500ML

- Détruit les moisissures (effet curatif).
- Formule encore plus concentrée pour un effet nettoyant renforcé.
- Pour joints de carrelage, joint de silicone, rideaux de douche, plastique, acrylique (douche, sanitaires, cuisine et pièces humides).
- Bactéricide selon les normes EN1276 et EN13697 en 5min. Fongicide selon les normes EN1650 et EN13697 en 15minutes.

MODE D'EMPLOI

Lire attentivement les recommandations et précautions avant utilisation. Faire un test préalable sur une petite surface pour vérifier la réaction du support, notamment sur supports colorés. Presser et abaisser simultanément le cran de sécurité ①. Pulvériser 15 à 20 fois verticalement à env. 20 cm du support (soit env. 10ml/m² à 20°C). Laisser agir durant 15 mn en contrôlant régulièrement l'action. En cas d'apparition de traces, rincer immédiatement. Essuyer en frottant les endroits les plus touchés puis rincer abondamment. Renouveler si nécessaire. Après rinçage, la surface peut être réutilisée immédiatement. Rincer le matériel à l'eau. Refermer en remontant le cran de sécurité ②. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

HS1503 e



RECOMMANDATIONS

Ne pas utiliser sur papier peint. Ne pas utiliser en même temps qu'un détartrant. Protéger les supports environnants et les vêtements de toute éclaboussure. Conserver au frais et à l'abri de la lumière solaire. NE PAS MÉLANGER AVEC LES ACIDES.

COMPOSITION

Contient 38g/kg d'hypochlorite de soude (CAS n°7681-52-9) désinfectant (TP2). Agents de surfaces non ioniques, agents de blanchiment chlorés : moins de 5%. Désinfection chimique des surfaces dures en condition de saleté. Application domestique. Type de préparation : autres liquide (AL). Date de péremption et N° de lot : voir inscription sur l'emballage.

PRÉCAUTIONS

DANGER. Contient : HYPOCHLORITE DE SODIUM, AMINES, C12-14 (EVEN NUMBERED)-ALKYLDIMETHYL, N-OXYDES, HYDROXYDE DE SODIUM. Attention!
Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits. Peut libérer des gaz dangereux (chlore). Peut être corrosif pour les métaux. Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Conserver uniquement dans l'emballage d'origine. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau (ou se doucher). EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants. Garder sous clef. Éliminer l'emballage et son contenu en accord avec la réglementation nationale en vigueur. L'emballage souillé et le produit non utilisé doivent être éliminés en déchetterie. Par mesure de sécurité, utiliser uniquement pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi.



Un doute ? Un conseil ?
www.starwax.fr

Fabriqué en FRANCE
S.A.S. BRUNEL - CS 80206
F 59445 WASQUEHAL cedex

0 800 09 2000

Service & appel
gratuits



© Jane Doe & Johanna
Goodyear Fotolia.com

500ml e



3 365000 006665

"Le contenu de cette fiche technique est susceptible d'être modifié par la société BRUNEL CHIMIE DERIVES".

Code article : 666

Date : 29 11 18
FT.01 / Procédure AQ.10