

- ✓ Puissant moteur brushless offrant 3500 cps/min et une longueur de course de 25,4 mm
- ✓ Interrupteur verrouillable pour un confort de travail optimal
- ✓ Système FIXTEC pour un changement rapide et sans outil de la lame et réglage du biseau de 0° à 45° sans clé.
- ✓ 4 vitesses pour s'adapter à tout type de matériau
- ✓ Soufflerie pour éliminer la poussière et pour une vue dégagée
- ✓ Mouvement pendulaire à 4 positions



Batterie fournie	-
Cadence de coupe (courses/min)	3500
Cadence de frappe (cps/min)	3500
Capacité batterie (Ah)	-
Capacité max. acier (mm)	10
Capacité max. aluminium (mm)	20
Capacité max. bois (mm)	135
Chargeur fourni	Aucun chargeur fourni
Code EAN	4058546418519
Coupe biseau (°)	45
Course (mm)	25,4
Emballage	Carton
Mode pendulaire	Oui
Nombre de batterie(s)	0
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2,45 (L1820S)
Réglages pendulaire	3
Réglages vitesse	4
Tolérance de vibration de coupe du bois (m/s ²)	ah,B = 10,24 m/s ² - K = 1,5 m/s
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	Lp= 89,9 dB(A) / K = 5 dB(A)
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	LW = 100,9 dB(A) / K = 5 dB(A)
Type de batterie	Li-ion
Vibration cutting of sheet metal uncertainty [m/s ²]	ah,M = 6,767 m/s ² - K = 1,5 m/s ²

