



**40 %
PLUS COMPACTES**

**100 %
TRANSPARENTES**



- Sans outil.
- Pour fils rigides, semi-rigides et souples.
- Gain de place maximum dans les boîtes d'encastrement.

CARACTERISTIQUES GENERALES










Désignation : Borne de connexion universelle tous conducteurs type 221

Soumis à la DEEE : NON

CARACTERISTIQUES PRODUIT

- Fils rigides / semi-rigides : 0,2 - 4 mm²
- Fils souples 0,14 - 4mm²
- Connexion à leviers technologie CAGE CLAMP
- 450 V / 4 kV
- Intensité max = 32 A
- Multiconducteurs



REFERENCES	LIBELLES	GENCOD	
SERIE 221			
WAG221342_BL10	PACK 10 BORNES 221 2 ENTREES	3380231119052	
WAG221344_BL5	PACK 5 BORNES 221 3 ENTREES	3380231119069	
WAG221344_BL15	PACK 15 BORNES 221 3 ENTREES	3380231119076	
WAG221345_BL5	PACK 5 BORNES 221 5 ENTREES	3380231119083	
WAG221342_BL50	PACK 50 BORNES 221 2 ENTREES	3380231119090	
WAG221344_BL50	PACK 50 BORNES 221 3 ENTREES	3380231119106	
WAG221345_BL40	PACK 40 BORNES 221 5 ENTREES	3380231119113	
WAG221/PAN20	PACK 20 BORNES 221 2-3-5 ENTREES	3380231119120	
WAG221/PAN50	PACK 50 BORNES 221 2-3-5 ENTREES	3380231119137	

FAX :

95

BP

DISM

3 a