Fabriqué en FRANCE

BIOCALOR

Le chauffage par nature

GRANULÉS DE BOIS 100% RÉSINEUX FRANÇAIS

Les Pellets **BIOCALOR** sont de qualité supérieure et constante, grâce au séchage basse température et à la maîtrise totale de la matière bois. Ils sont constitués de particules de bois séchées puis compressées sans colle, ni additif. Les résineux utilisés lors de la production permettent un recyclage et une valorisation des sciures, pour en faire un combustible garantissant un maximum d'énergie (>4,9Kwh/Kg) pour un minimum de cendres (<0,5%).

LES + PRODUITS

- Bois issus de forêts françaises situées autour des sites de fabrication.
- Production maîtrisée et qualité constante.
- Granulés de bois 100% résineux français, certifiés Din Plus n°7A109.
- Procédé de séchage basse température garantissant un taux de cendre inférieur à 0,5% et un fort pouvoir calorifique : PCI de 4,9 KWh/Kg.
- Granulés produits à partir d'électricité verte.
- Sécurité d'approvisionnement : 2 sites de production en France de plus de 100 000 tonnes chacun.
- Housse intégrale pour un stockage en extérieur maximum 6 mois après la date de livraison.
- Service de transports performants dédié à vos besoins.
- Fabricant qui favorise l'emploi local et la qualité de vie en France.

PEFC 10-32-73 Promouvoir la gestion durable de la forêt pefc-france.org

DIN plus 7A109

Caractéristiques	Unités	Pellets BIOCALOR	Norme DIN plus
Diamètre	mm	6	4 à 10
Longueur	mm	15 < L< 35	3,15 ≤ L ≤ 45
Taux d'humidité	%	< 10	< 10
Durabilité	%	97,5	> 97,7
Taux de cendre	%	< **0,5**	< 0,7
Pouvoir calorifique	kWh/kg	5	min 4,9 à 5,4
Quantité de fines	%	≤ 0,3	≤ 0,5

Matière première : Copeaux, sciures 100 % bois résineux
Sacs : Polyéthylène entièrement recyclable
Stockage : sous abris, valable selon les conditions de stockage recommandées par le fabricant.

Emploi :
Tenir hors de portée des enfants. Ne pas avaler.
Les pellets sont fabriqués à 100 % à partir de sciures de bois. Ils ne présentent donc aucun risque lors d'une utilisation normale.
Lors du remplissage de votre appareil de chauffage, versez lentement pour éviter la formation de poussière.
À utiliser uniquement dans un appareil de chauffage à granulés adapté.