



] DESCRIPTIF PRODUIT & CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matériau à peindre réalisé en fibre de verre

Nom commercial	Nom du produit	MAILLE SUPER ECO T025 25x1m
Dimensions du produit	Largeur (en cm)	100 (± 1 cm)
	Longueur du rouleau (en m)	25
	Poids au m ² (en g/m ²)	95 (± 10%)
	Construction : Chaîne	24/100mm (± 3%)
	Construction : Trame	19/100mm (± 5%)
Matière	Fibre de verre	
Consommation en peinture	En deux couche	
Raccord	Non	

] AVANTAGES

- Adapté aux surfaces irrégulières
- Masque les défauts
- Facile à poser

] DOMAINE D'APPLICATION

- Idéal pour la rénovation.

] CONSERVATION

Enlever la poussière avec un aspirateur, laver sans frotter avec une eau tiède et savonneuse (tout autre détergent est proscrit), rincer, sécher.

] REFERENCES AUX DOCUMENTS TECHNIQUES

- Nomenclature douanière : 70195200
- Réaction au feu (EN 13501-1) EUROCLASS M1
- Certificat Oekotex : Classe 1 : le produit ne contient aucune substance dangereuse pour la santé de l'homme

] MISE EN ŒUVRE

1. Préparer la colle
2. Préparer les lés
3. Appliquer la colle sur le mur, coller ensuite la toile de verre
4. Mettre la 1ère couche de peinture : impression acrylique ou peinture en phase aqueuse
5. Finition : Peinture en phase aqueuse ou solvantée

] REFERENCES & CONDITIONNEMENTS

- Référence produit : A03158
- Code barres : 3585501031588
- Conditionnement : 45 rouleaux par palette

CONNAISSEZ-VOUS LES PRODUITS ASSOCIES SEMIN ?

- SEMIN Colle toile de verre : Permet la pose de la toile de verre.

MAILLE SUPER ECO T025 25x1m