

] DESCRIPTIF PRODUIT & CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Profilé de protection de coin en acier zingué pour carreaux de plâtre et plaques de plâtre.

Nom commercial	Nom du produit	PROTEGES ANGLES DEPLOYES 2.5 ml
Dimensions du produit	Hauteur (en mm)	20
	Largeur (en mm)	40
	Longueur (en mm)	2500
	Poids (en kg)	0,25
Matière		Aluzinc
Consommation	Consommation moyenne (par m ²)	1,8
	Consommation moyenne (par ml)	1
Info pour l'implantation : tous produits	Emballage unitaire : type	Carton
	Emballage unitaire : hauteur (en cm)	8
	Emballage unitaire : largeur (en cm)	6
	Emballage unitaire : poids (en kg)	5,8
	Emballage unitaire : profondeur (en cm)	252
	Nombre de produits / colis (en pièces)	25

] AVANTAGES

- Accrochage optimal entre l'enduit et les ailes du profilé

] DOMAINE D'APPLICATION

- Conseillé pour la finition des angles formés par des carreaux de plâtre.

] REFERENCES AUX DOCUMENTS TECHNIQUES

- Nomenclature douanière : 76169990
- Réglementation : EN 10215
- Label MDB pour l'emballage

] MISE EN ŒUVRE


Le protège angle déployé peut être utilisé pour protéger les angles des carreaux de plâtre et des plaques de plâtre. Il s'utilise sans vis ; juste avec de l'enduit.

] REFERENCES & CONDITIONNEMENTS

- Référence produit : A00227
- Code barres : 3585501002274
- Conditionnement : Carton de 25 pièces

CONNAISSEZ-VOUS LES PRODUITS ASSOCIES SEMIN ?

- Enduits CE78



] DESCRIPTIF PRODUIT & CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Profilé de protection de coin en acier zingué pour carreaux de plâtre et plaques de plâtre.

Nom commercial	Nom du produit	PROTEGES ANGLES DEPLOYES 3 ml
Dimensions du produit	Hauteur (en mm)	20
	Largeur (en mm)	40
	Longueur (en mm)	3000
	Poids (en kg)	0,3
Matière		Aluzinc
Consommation	Consommation moyenne (par m ²)	1,8
	Consommation moyenne (par ml)	1
Info pour l'implantation : tous produits	Emballage unitaire : type	Carton
	Emballage unitaire : hauteur (en cm)	8
	Emballage unitaire : largeur (en cm)	6
	Emballage unitaire : poids (en kg)	7,5
	Emballage unitaire : profondeur (en cm)	302
	Nombre de produits / colis (en pièces)	25

] AVANTAGES

- Accrochage optimal entre l'enduit et les ailes du profilé

] DOMAINE D'APPLICATION

- Conseillé pour la finition des angles formés par des carreaux de plâtre.

] REFERENCES AUX DOCUMENTS TECHNIQUES

- Nomenclature douanière : 76169990
- Réglementation : EN 10215
- Label MDB pour l'emballage

] MISE EN ŒUVRE

Le protège angle déployé peut être utilisé pour protéger les angles des carreaux de plâtre et des plaques de plâtre. Il s'utilise sans vis ; juste avec de l'enduit.

] REFERENCES & CONDITIONNEMENTS

- Référence produit : A01216
- Code barres : 3585501012167
- Conditionnement : Carton de 25 pièces

CONNAISSEZ-VOUS LES PRODUITS ASSOCIES SEMIN ?

- Enduits CE78