



1 DESCRIPTIF PRODUIT & CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Se fixe sur les hourdis béton et permet de fixer les fourrures de 3 façons : avec suspentes courtes ou longues ou avec tige filetée.

Nom commercial	Nom du produit	Suspentes hourdis Semin 3 en 1
Dimensions du produit	Hauteur (en mm)	70
	Largeur (en mm)	60
	Longueur (en mm)	50
	Poids (en kg)	-
Matière		Acier zingué
Consommation	Consommation moyenne (par m ²)	4
	Consommation moyenne (par ml)	-
Info pour l'implantation : tous produits	Emballage unitaire : type	Boîte
	Emballage unitaire : hauteur (en cm)	14
	Emballage unitaire : largeur (en cm)	17
	Emballage unitaire : poids (en kg)	2,5
	Emballage unitaire : profondeur (en cm)	27
	Nombre de produits / colis (en pièces)	50

1 AVANTAGES

- Emplacement pour fixation d'une tige filetée
- Trou sur face arrière pour mettre une tige à crochet.

1 REFERENCES AUX DOCUMENTS TECHNIQUES

- Réglementation : EN 13964
- Nomenclature douanière : 673259990

1 REFERENCES & CONDITIONNEMENTS

- Référence produit : A04144
- Code barre : 3585501041440
- Conditionnement : Boîte de 50 pièces. 108 boîtes par palette.

1 DOMAINE D'APPLICATION

Se fixe sur hourdis bétons pour la réalisation de plafonds en plaques de plâtre.

1 MISE EN ŒUVRE

1. Face externe : Visser les suspentes larges 240, 300 et 400 mm
2. Emplacement pour fixation d'une tige filetée
3. Face interne : Visser les suspentes 90 et 180



CONNAISSEZ-VOUS LES PRODUITS ASSOCIES SEMIN ?

- Tiges filetées à fixer sur la face externe de la suspente 3 en 1.
- Suspentes : à visser sur la face interne ou externe de la suspente 3 en 1.