

## FICHE PRODUIT

### SPC.T OVEN CL 15 W 230 V E14

SPECIAL OVEN T | Lampes à incandescence, forme tube, pour four



#### Zones d'application

- Fours de cuisson domestiques

#### Caractéristiques du produit

- Température ambiante : jusqu'à 300 °C




DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Puissance nominale | 15.00 W |
| Tension nominale   | 230 V   |

Données photométriques

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Flux lumineux                    | 85 lm  |
| Efficacité lumineuse             | 5 lm/W |
| Flux résiduel en fin de vie nomi | 0.80   |
| Temp. de couleur                 | 2700 K |
| Ra Indice de rendu des couleurs  | 100    |
| Teinte de couleur                | 1027   |



349635\_HAL\_ohne\_UVS

Données techniques légères

|                  |     |
|------------------|-----|
| Temps d'amorçage | 0 s |
|------------------|-----|

DIMENSIONS ET POIDS

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Longueur totale                       | 50.00 mm |
| Longueur du culot hors pins           | 50.00 mm |
| Distance culot / foyer lumineux (LCL) | 43,0 mm  |
| Diamètre                              | 22,0 mm  |
| Poids du produit                      | 10,00 g  |

Durée de vie

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 1000 h |
|------------------------------|--------|

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Culot (désignation standard) | E14   |
| Sans mercure                 | Oui   |
| Conception/exécution         | Clair |

CAPACITÉS

|          |     |
|----------|-----|
| Gradable | Oui |
|----------|-----|

CERTIFICATS ET NORMES

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Classe d'énergie efficace | G               |
| Consommation d'énergie    | 15.00 kWh/1000h |

Catégorisations spécifiques aux pays

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Système codage internationale de lampe | IBT/C-15-230-E14-22 |
| Référence de commande                  | SPC.T OVEN CL 1     |

Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

|                                                                                        |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Technologie d'éclairage utilisée                                                       | OTHER        |
| Non-dirigée ou dirigée                                                                 | NDLS         |
| Sur secteur ou non secteur                                                             | MLS          |
| Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique)                   | E14          |
| Source lumineuse connectée (SLC)                                                       | Non          |
| Source lumineuse réglable en couleur                                                   | Non          |
| Enveloppe                                                                              | Non          |
| Sources lumineuses à luminance élevée                                                  | Non          |
| Protection anti-éblouissement                                                          | Non          |
| Température de couleur proximale                                                       | SINGLE_VALUE |
| Puissance en mode veille                                                               | 0.00 W       |
| Puissance en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (P net ) pour les SLC | 0 W          |
| Déclaration de puissance équivalente                                                   | Non          |
| Longueur                                                                               | 50,00 mm     |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus)                                                  | 22,0 mm      |
| Largeur (y compris les luminaires ronds)                                               | 22,0 mm      |
| Coordonnées chromatiques x                                                             | 0.493        |
| Coordonnées chromatiques y                                                             | 0.412        |
| Correspondance pour l'angle de faisceau                                                | SPHERE_360   |
| Facteur de survie                                                                      | 0.90         |

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Facteur de déphasage (cos $\varphi$ ) | 0.4             |
| ID EPREL                              | 714477          |
| Numéro de modèle                      | AC35392,AC35392 |

Conseils de sécurité

- Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.
- Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse.
- Lampe à utiliser uniquement dans un luminaire fermé.
- Non conçu pour remplacer l'éclairage conventionnel dans un foyer privé.

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                                                    | Nom du document               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  Déclarations de conformité | SPC.T OVEN 15W SPC.T25 57 10W |

| Photométrie et fichiers pour études d'éclairage                                                                        | Nom du document     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  Distribution de puissance spectrale | 349635_HAL_ohne_UVS |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------|
| 4050300065052 | Blister<br>1                     | 140 mm x 29 mm x 120 mm                   | 25.87 g            | 0.49 dm³ |
| 4050300118277 | Carton de regroupement<br>10     | 165 mm x 159 mm x 138 mm                  | 312.00 g           | 3.62 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.