

FICHE TECHNIQUE

GENERATEUR D'AIR CHAUD ROTURBO

Réf. 1500000164/ 1500000165 / 1000000652

Utilisation

Production et diffusion de chaleur
 Pour le chauffage de grands espaces utilitaires, chapiteaux, chantiers, ateliers, abris, hall, stand, étale de marché, jardins, ...
 S'utilise uniquement à l'extérieur ou dans des locaux bien aérés.



Caractéristiques technique

	ROTURBO 12000	ROTURBO 19000	ROTURBO 35000SA
Réf article	1500000164	1500000165	1000000652
EAN	4004625371206	4004625371220	4004625383421
Volume à chauffer	120m ³	160m ³	170 - 290m ³
Puissance	12 kW	18,50 kW	19 à 34 kW
Poids net	4,70kg	5,00kg	6,00kg
Dimensions	41 x 23 x 31	46 x 23 x 31	59 x 23 x 31
Catégorie de gaz	I3B/P - Propane/Butane, I3P Propane		
Pression de service	300 mbars		1500 mbars
Diamètre des buses	1,0 mm	1,18 mm	1,15 mm
Puissance nominale	I3B/P : 13,3 Kw I3P : 11,9 kW	I3B/P : 18,20 Kw I3P : 16,00 kW	I3B/P : 19 - 34 Kw I3P : 17 - 29 kW
Consommation de gaz	970 g/h	1 325 g/h	1 375 - 2 460 g/h
Autonomie (bteille 13kg)	Env. 13h	Env. 9,5h	Env. 5h à 9h30
T°C de la flamme	930 °C	980 °C	1 000°C
Rejet dans l'air	500 m ³ /h		800 m ³ /h
Classe de T°C d'air	32 K	48 K	53 K
Tension du réseau	230 V ~ / 50 Hz		
Puissance absorbée	39 W		65 W
Type de protection	IPX4, moteur IP44		
Classe de protection	I		
Dispositifs de sécurité	Protection anti-surchauffe, sécurité d'allumage		Protection contre la rupture de flexible. Protection anti-surchauffe, sécurité d'allumage.



Les points forts

Appareil mobile livré avec détendeur propane et flexible
 Boîtier en acier inoxydable grande qualité
 Allumage Piezo
 S'adapte sur bouteilles propane 5-6 kg grâce aux adaptateurs type 511 (réf 030937E) ou 513 (réf 030936E) - accessoires en option, non fournis
 Emballage carton quadri
 Certification CE selon directive Européenne 2009/142/CE



Composition Roturbo 12000 et 19000

- ⇒ Tuyau flexible 1m - G1/4" gauche
- ⇒ Détendeur propane 300 mbars
- ⇒ VDE 1,6m

Composition Roturbo 35000SA

- ⇒ Tuyau flexible 1,5m - G3/8" gauche
- ⇒ Détendeur propane 1500 mbars
- ⇒ VDE 1,6m

