

Poulailler MICHIGAN

LIFLAND®



Référence : S2683



**Demandez conseil
à un vendeur !**

ANTI ROUILLE



VISSERIE INOXYDABLE

IMPUTRESCIBLE



RESISTE TOUTES SAISONS

MONTAGE



FACILE ET RAPIDE

Poulailler en sapin imputrescible avec toit en shingle "tuilé".

Comprend un enclos grillagé avec porte d'accès latéral (larg 44.5x haut 81.5 cm). Un abri couvert et fermé en hauteur muni d'une porte d'accès perchoirs avec fenêtre pour le nettoyage de l'abri (larg 23.5 x haut 34.5 cm) et d'une fenêtre de ventilation arrière. Equipé d'un tiroir de déjection galvanisé, d'un pondoir 4 compartiments et d'une trappe d'accès poules (larg 22 cm x haut 34 cm).

Pourvu d'un système coulissant permettant de fermer la trappe d'accès poules.

Epaisseur des lattes bois 8 mm, tasseaux de l'armature 30 mm x 20 mm.

Fourni avec rampe d'accès abri (long 64 x larg 16 cm), 3 perchoirs de repos (long 46 cm de chaque) et de tampons de sol en plastique pour une meilleure protection du bois. Grillage traité anti rouille, maillage de 12 mm. Visserie inoxydable. Notice de montage fournie.

Capacité d'accueil : 4 poules traditionnelles ou 6 poules naines.

Dimensions extérieures Hors Tout : Long 233 x larg 115 x haut 121 cm.

Dimensions au sol : Long 198 x larg 99 cm

Se déplace aisément (poids total 44 kgs).

Agrandissement de l'enclos pour une plus grande capacité d'accueil: voir extension pour poulailler MICHIGAN