

# Enclos RUN OUT

**LIFLAND®**



Référence : S4490

ANTI ROUILLE



VISSERIE INOXYDABLE

IMPUTRESCIBLE



RESISTE TOUTES SAISONS

MONTAGE



FACILE ET RAPIDE



**Enclos en sapin imputrescible sans fond avec toit monté sur charnières pour accès par le dessus.**

Cet enclos permettra à votre animal de profiter de l'extérieur sans être sous votre vigilance.

Dimensions extérieures : Longueur 116 x largeur 109 x hauteur 48 cm.

Porte d'accès latérale grillagée : Hauteur 40.5 x Largeur 45 cm.

Grillage galvanisé de 12 mm, monté sur panneaux de section 15 mm.

Visserie inoxydable.

**Ne nécessite aucun outil pour montage ou démontage !**

Rangement facile : pliable en "accordéon" grâce à ses charnières latérales intégrées.

Fourni avec 4 renforts métal pour la rigidité.

Convient à tous types d'animaux : petit chien, chat, rongeurs, poules ...



*Demandez conseil  
à un vendeur !*



# CLAPIER RABBIT HOUSE



ANTI ROUILLE



VISSERIE INOXYDABLE

IMPUTRESCIBLE



RESISTE TOUTES SAISONS

MONTAGE



FACILE ET RAPIDE

Référence : S2577

**LIFLAND®**

**Cage lapin 2 pans inclinés et ajourés en sapin imputrescible pour lapin nain.**

Dispose d'un petit abri avec sol en bois et de 2 ouvertures. Les 2/3 droits de la cage sont exempts de sol afin de laisser gambader votre animal dans l'herbe.

Le maillage est de 11cm x 3 cm.

Grilles en métal epoxy noir.

Visserie inoxydable.

Fournie avec notice de montage

**Dimensions Extérieures Hors Tout : Long 120 x Larg 50 x Haut 45 cm.**



*Demandez conseil  
à un vendeur !*

Consultez notre site [www.lifland.info](http://www.lifland.info)



# Clapier

## FIRST SIMPLE



Référence : S4413

ANTI ROUILLE



VISSERIE INOXYDABLE

IMPUTRESCIBLE



RESISTE TOUTES SAISONS

MONTAGE



FACILE ET RAPIDE



*Demandez conseil  
à un vendeur !*

**Clapier en sapin imputrescible avec toit en shingle.**

Comprend une partie enclos avec filaire epoxy noir en façade et porte d'accès (larg 30.5 x haut 24.5 cm), un abri couvert et fermé avec une porte d'accès bois en façade (larg 24.5 x haut 30.5 cm). Toit ouvrant monté sur charnières avec béquille de stabilisation.

Equipé d'un tiroir de déjection, d'une cloison intérieure et de pieds en plastique.

Epaisseur des lattes bois 10 mm, montées sur tasseaux de 35 x 20 mm.

Visserie inoxydable. Notice de montage fournie.

**Dimensions extérieures Hors Tout : Long 90 x larg 45 x Haut 75 cm.**

Dimensions au sol : Long 84.5 x larg 40 cm.

Dimensions intérieures de l'abri : Larg 30.5 x prof 36.5 cm.

Structure légère 11 kgs, se déplace aisément.

