

Tondeuse auto-tractée 36 V => 2 x 18 V Li-Ion

DLM462PT4

5 Ah (4 batteries)

Tondeuse Auto-tractée avec 4 ports de batterie pour une autonomie maximale

Tondeuse autotractée, pour des superficies allant jusqu'à 1800 m² 4 ports de batteries pour une autonomie doublée Système Mulching permettant de couper l'herbe finement et de la redistribuer sur le sol pour une meilleure fertilisation Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué. Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéale dans des lieux écologiquement sensibles



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BL Motor	✓
Tension de batterie nominale	2 x 18 V
Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
Positions de taille de coupe	10
Largeur du pont de tondage	46 cm
Zone de tonte	1900 / 1400 m ²
Hauteur de tonte	20 - 100 mm
Diamètre de la roue arrière	23 cm
Diamètre de la roue avant	23 cm
Capacité du bac de ramassage	60 L
Vitesse de propulsion	2,5 - 5,0 km/h
Auto-propulsé	✓
Niveau de puissance sonore (L _{wa})	92,5 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	82,8 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²

Code EAN 0088381894395

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- Protection IPX4 contre les éclaboussures



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

127433-5
BAC HERBE 60 L



127515-3
Mulching plug Klt



191D51-9
Lame de tondeuse



PRODUITS DE SÉRIE

196933-6
Chargeur rapide 2 batteries Makstar



ACCESSOIRES OPTIONNELS

127433-5
BAC HERBE 60 L



127515-3
Mulching plug Klt



191D49-6
Kit lame 4 dents



191D51-9
Lame de tondeuse



FICHE D'INFORMATION À TRANSMETTRE AUX DEMANDEURS
(cf. Article L. 541-9-2 du Code de l'environnement)

Date du calcul	10/11/2022
Nom ou marque commerciale du fournisseur	MAKITA
Adresse du fournisseur	37 avenue Graham Bell ZAC Léonard de vinci Bussy-Saint-Georges 77607 Marne-la-Vallée Cédex 3
Référence du modèle donnée par le fournisseur	DLM462PT4

Critère	Sous-critère	Note du sous-critère sur 10	Coefficient du sous-critère	Note du critère sur 20	Total des notes des critères sur 100	
CRITÈRE 1 : DOCUMENTATION	1.1 Durée de disponibilité de la documentation technique et relative aux conseils d'utilisation et d'entretien	6,1	2	12,2	78,2	
CRITÈRE 2 : DÉMONTABILITÉ, ACCÈS, OUTILS, FIXATIONS	2.1 Facilité de démontage des pièces de la liste 2*	10,0	1	20,0		
	2.2 Outils nécessaires (liste 2)	10,0	0,5			
	2.3 Caractéristiques des fixations entre les pièces de la liste 1** et de la liste 2	10,0	0,5			
CRITÈRE 3 : DISPONIBILITÉ DES PIÈCES DÉTACHÉES	3.1 Durée de disponibilité des pièces de la liste 2	5,8	1	10,0		
	3.2 Durée de disponibilité des pièces de la liste 1	5,8	0,5			
	3.3 Délais de livraison des pièces de la liste 2	2,5	0,3			
	3.4 Délais de livraison des pièces de la liste 1	2,5	0,2			
CRITÈRE 4 : PRIX DES PIÈCES DÉTACHÉES	4. Rapport prix des pièces de la liste 2 sur prix de l'équipement neuf	10,0	2	20,0		
CRITÈRE 5 : CRITÈRE SPÉCIFIQUE	5.1 Assistance à distance sans frais	6,0	1	16,0		
	5.2 Utilisation d'une batterie multi-produits	10,0	1			
Note de l'indice sur 10						7,8

*liste 2 : liste des 3 à 5 pièces détachées au maximum (selon la catégorie d'équipements concernée) dont la casse ou les pannes sont les plus fréquentes ;

**liste 1 : liste de 10 autres pièces détachées au maximum (selon la catégorie d'équipements concernée) dont le bon état est nécessaire au fonctionnement de l'équipement.



INDICE DE RÉPARABILITÉ