


SOUS-COUCHE SC6 FONDS TACHES ET DIFFICILES

Renforce l'accrochage et masque les taches

| Destination | Dilution & nettoyage | Séchage | Matériel d'application |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

Définition :

Sous couche blanche glycérophtalique en phase aqueuse, destinée à fixer les fonds anciens et tachés. Grâce à son fort pouvoir couvrant, les taches et traces sont isolées et ne réapparaîtront pas après la finition. S'applique en intérieur sur tous types de supports poreux, plâtres, plaques cartonnées, ciments, briques, parpaing, bois etc... Peut ensuite être recouverte avec la plupart des peintures et colles classiques aqueuses ou solvantées.

Préparation des supports :

Les fonds seront secs à l'application. Les supports seront grattés, brossés, dépoussiérés des éventuelles particules non adhérentes et traces de salpêtres.
Les ciments et bétons neufs devront avoir au moins un mois de séchage et être parfaitement durs et cohérents.
Les joints et enduits de plâtre auront été poncés et parfaitement dépoussiérés.
Les matériaux souillés et les supports très alcalins (ciments très récents) seront traités avec notre préparateur L'ENERGIQUE. Les fonds désagrégés seront isolés avec notre fixateur PROXYDUR.

Application :

Sous couche prêt à l'emploi. Bien mélanger avant l'emploi
S'applique en intérieur et en extérieur sur fonds propres, sains, secs et dépoussiérés.
S'applique au pinceau, rouleau ou pistolet.
S'utilise généralement en une couche fine, sans chercher à blanchir parfaitement le support, cela étant du rôle des finitions.
Son fort pouvoir couvrant et opacifiant lui permet d'être utilisée en finition mate teintable en deux couches (maxi. 3 % de colorant universel.).
Sur des supports non poreux et spéciaux (fers, plastiques, verre, carrelages...) préférez les sous-couches spécifiques de la gamme OX'.
Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



SOUS COUCHE

V 1.3
QFE04-02-18
Révision 1 du 04.12.17

Caractéristiques :

| | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| NATURE | A base de résine glycérophtalique émulsionnée | | |
| DENSITE | 1,55 ± 0,01 à 25° C | | |
| VISCOSITE | 13 – 15 poises à 25° C | | |
| ASPECT | Mat | | |
| ODEUR | Sans odeur | Sec au toucher | Recouvrable |
| TEMPS DE SECHAGE | | 1 heure | 12 heures |
| CONDITIONS D'APPLICATION | 10-30 °C, humidité maxi : 65% | | |
| RENDEMENT | 6 à 10M ² au litre (par couche) | | |
| NETTOYAGE DES OUTILS | Eau immédiatement | | |
| MATERIEL D'APPLICATION | Rouleau ou pinceau. | | |

Précautions d'emploi :

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Pas de gelée dans les 72 heures
Mélanger parfaitement avant application
Ne protège pas les métaux
Craint le gel au stockage

Teintes :

Blanc

Conditionnements :

0.5 L – 2.5 L

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

accueil@peintures-ox.fr
<http://www.peintures-ox.fr>

- 2 -

FDS disponible sur notre site