



DILUNETT®

GEL DECAPANT TOUS SUPPORTS AGISSANT SEUL ET SANS GRATAGE

Description	Décape les lasures, cires, vernis, peintures et antifouling.
Propriétés	• Gel sans solvant ni paraffine - ininflammable. • Rend le revêtement soluble à l'eau (rincage à l'eau). • Efficace, jusqu'à 8 couches de peintures décapées en une application. • Facile d'emploi, agit seul même aux endroits d'accès les plus difficiles. • Ne s'évapore pas, ne sèche pas.
Destination	• Extérieur. • Applicable sur bois**, métal***, plastique, pierre, ciment... • Idéal pour les pièces difficiles d'accès ou très ouvragées, horizontales ou verticales : portes, grilles, barrières... • Recommandé pour les grandes surfaces à décapier - non volatil, ne se dessèche pas et reste actif longtemps. • N'attaque pas les plastiques, les caoutchoucs, les enduits synthétiques ou les gelcoats. ** sauf Chêne, Châtaignier et marqueterie *** sauf aluminium
Caractéristiques techniques	Solvant type : Eau. Densité (à + 20°C) : 1,17 ± 0,02. Extrait sec : 21 % ± 2. Point d'éclair : Non classé inflammable. Stockage : 18 mois minimum en emballage d'origine non entamé. Conditionnements : 0,5L, 1L, 2,5L et 10L.
Matériel d'application	Brosse, pinceau synthétique.
Recommandations avant application	• Toujours procéder à un essai préalable. • Se munir de gants en caoutchouc, d'un pinceau nylon ou d'une brosse à encoller. • Le temps d'action est variable de quelques minutes à plusieurs heures suivant le type de revêtement (glycérophthalique ou acrylique) et le nombre de couches. Contrôler son action à l'aide d'une spatule. • Un décapage n'étant jamais neutre, sur bois il est impératif de neutraliser au NET-TROL®*
Application	• Appliquer une couche épaisse de DILUNETT® sur toute la surface à décapier. • Laisser le produit agir. • En cas de séchage, réactiver par une fine pulvérisation d'eau. • Rincer à l'eau claire à l'aide d'une brosse ou d'un Nettoyeur basse pression. NB. L'utilisation d'eau chaude rend l'élimination plus aisée. • Après un décapage sur bois, toujours appliquer du NET-TROL®* (sur bois mouillé) et ce IMMÉDIATEMENT après rinçage du DILUNETT®. • Se reporter au mode opératoire figurant sur l'emballage. • Produit corrosif, lire les précautions d'emplois avant utilisation.
Nettoyage du matériel	Eau.
Stockage	Ne pas stocker le produit restant dans un emballage métallique. Le conserver à l'abri du gel et des températures élevées.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Date d'édition	Octobre 2018.

*Même fabricant.

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boude Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol Original
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.owatrol.com

**Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70**

(1) Test OCDE 301 F.

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.