

LES BLANCS MURS ET PLAFONDS



PURE BLANC MURS & PLAFONDS

Description	Peinture acrylique monocouche, destinée aux murs et plafonds des chambres, séjours, salle à manger et salle de bains. S'applique facilement en intérieur sur plâtre, ciments, plaques cartonnées, bois, pierres, brique, parpaings, crépis... Très opacifiante, une seule couche suffit généralement pour un blanc pur et tendu. Sans odeur pour travailler dans des conditions agréables. Sa texture est onctueuse et antigoutte, ce qui est idéal pour les plafonds. Teintable avec tous colorants universels (maxi 3 %) Ce produit certifié ECOLABEL EUROPEEN conjugue efficacité et écologie : - Garantie des performances du pouvoir couvrant et de séchage. - Limitation des impacts sur l'environnement au cours de sa fabrication, son utilisation et de son recyclage - Absence de certaines substances dangereuses et teneur réduite en solvants.
Préparation du support	Les supports seront brossés et dépoussiérés, grattés éventuellement pour supprimer toutes les particules non adhérentes. Les ciments et bétons devront avoir plus d'un mois de séchage (1 mois par tranche de 5cm d'épaisseur) et être parfaitement durs et cohérents. Les joints et enduits plâtre auront été poncés et parfaitement dépoussiérés. Les fonds seront parfaitement secs à l'application. Les fonds souillés et les supports trop alcalins (bétons neufs) seront traités avec notre shampoing matériaux "L'ENERGIQUE*".
Application	Peinture prête à l'emploi. Bien remuer avant usage. S'applique facilement au pinceau, rouleau ou pistolet. S'applique en une seule couche en rénovation. Pas besoin de sous couche sur les matériaux neufs : appliquez simplement une première couche diluée à 10 % d'eau pour bloquer le fond puis passer une seconde couche non diluée en finition. Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site www.quickfds.fr et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Conserver le produit après ouverture à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité. Conserver hors de la portée des enfants. Porter des protections nécessaires (masque, gants). Ne pas respirer les aérosols. Nettoyage des outils à l'eau. Amener l'emballage non utilisé, muni de son étiquette, dans une déchetterie. Évitez le gaspillage de peinture: faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin. Refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Ne pas jeter les restes de peinture dans l'évier, les toilettes ou la poubelle. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Date d'édition	Juin 2019

* Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. L'information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Caractéristiques techniques

Nature	A base de résine copolymères acryliques et oxyde de titane
Densité	Satin : 1,30 à 1,32 ± 0,01 à 25°C Mat : 1,59 à 1,62 ± 0,01 à 25°C
Viscosité	Satin : 18-20 poises à 25°C Mat : 25-27 poises à 25°C
Aspect	Satin ou Mat
Odeur	Sans odeur
Temps de séchage	Sec au toucher : 30 minutes Recouvrable : 6 heures
Conditions d'application	10-25°C, humidité maxi : 65 %
Rendement	6 à 10 m ² au litre (par couche)
Nettoyage des outils	Eau immédiatement
Matériel d'application	Pinceau, rouleau ou pistolet

Précautions d'emploi


Craint le gel au stockage

Teintes

Blanc mat, Blanc satin

Conditionnements

3 L Format + - 6 L Format +

Destination	Matériel d'application	Température d'application	Séchage	Nettoyage	Émission dans l'air intérieur ⁽¹⁾
Intérieur	Pinceau, rouleau ou pistolet	10-25°C	Sec au toucher : 30 minutes Recouvrable : 6 heures	Eau immédiatement	

(1) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

* Même fabricant

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Oxi
est une marque



DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.oxi-peintures.com

**Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70**