



PEINTURE BLANC A RAFRAICHIR

Blanc mat intense

Description	<p>Peinture blanche mate en phase aqueuse, destinée à peindre ou rénover rapidement et facilement les murs et plafonds des chambres, séjours, salle à manger etc.</p> <p>S'applique en intérieur sur plâtre, ciments, plaques cartonnées, bois, pierres, brique, parpaings, crépis...</p> <p>Bon pouvoir couvrant pour masquer les imperfections.</p> <p>Ne jaunis pas et sans odeur pour travailler dans des conditions agréables.</p>
Préparation des supports	<p>Les supports seront brossés et dépoussiérés, grattés éventuellement pour supprimer toutes les particules non adhérentes.</p> <p>Les ciments et bétons devront avoir plus d'un mois de séchage (1 mois par tranche de 5cm d'épaisseur) et être parfaitement durs et cohérents.</p> <p>Les joints et enduits plâtre auront été poncés et parfaitement dépoussiérés.</p> <p>Les fonds seront parfaitement secs à l'application.</p> <p>Les fonds souillés et les supports trop alcalins (bétons neufs) seront traités avec notre shampoing matériaux "L'ENERGIQUE".</p>
Application	<p>Peinture prête à l'emploi. Bien remuer avant usage.</p> <p>S'applique facilement au pinceau, rouleau, brosse ou pistolet.</p> <p>S'applique en deux couches dont la première sera diluée à 10% d'eau.</p> <p>Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.</p>
Sécurité	<p>Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site oxi-peintures.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.</p> <p>Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.</p> <p>Prêt à l'emploi. Bien mélanger avant utilisation. Ne pas diluer.</p> <p>Conserver hors de la portée des enfants.</p> <p>Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec.</p> <p>Craint le gel au stockage.</p> <p>Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.</p> <p>Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.</p> <p>Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.</p>
Date d'édition	<p>Novembre 2018</p>

Caractéristiques techniques

Nature	À base de résine copolymères acryliques et oxyde de titane.
Densité	1,57 ± 0,01 à 25° C
Viscosité	22 – 24 poises à 25° C
Aspect	Mat.
Odeur	Sans odeur.
Temps de séchage	Sec au toucher : 30 minutes Recouvrable : 2 h
Conditions d'application	10-25 °C, humidité maxi : 65%
Rendement	± 10 M ² au litre (par couche).
Nettoyage des outils	Eau immédiatement.
Matériel d'application	Pinceau, rouleau, brosse ou pistolet.

Conditionnement

3L Format+ / 6L Format+ / 12L Format+

Destination	Matériel d'application	Nettoyage	Séchage
Intérieur	Pinceau, rouleau ou pistolet	Eau	30 minutes

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.oxi-peintures.com

**Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70**