



FACADES PLIOLITE

Peinture façades monocouche 100% pliolite

Destination	Dilution & nettoyage	Garantie	Séchage	Matériel d'application
				

Définition :

Peinture monocouche haute performance, destinée à la rénovation et la mise en valeur de façades neuves ou anciennes.
S'applique facilement sur tous supports en briques, parpaings, ciments, crépis et tous matériaux poreux. Aspect mat profond, idéal pour masquer les imperfections de votre façade.
Résistante même au climat extrême, adhère même sur support abîmés.
Autolavable, votre façade est toujours propre.
Microporeuse, la peinture laisse respirer le support.
Peinture résistante et durable jusqu'à 5 ans (nous consulter).

Préparation des supports :

Les supports seront brossés et dépoussiérés, grattés éventuellement pour supprimer les particules ou anciennes peintures non adhérentes.
Les supports friables, désagrégés, poudreux seront fixés et durcis par notre fixateur PROXYDUR
Les mousses et verdissures seront obligatoirement traitées avec un produit antimousse Oxi
Les ciments neufs doivent avoir au moins 2 mois de séchage et être ensuite neutralisés à l'aide de notre SHAMPOOING MATERIAUX L'ENERGIQUE, puis parfaitement rincés.
Les adjuvants pour béton et hydrofuges compromettent le bon accrochage des peintures.
En cas d'incertitude, un essai préalable doit être effectué.

Application :

Peinture prête à l'emploi. Bien remuer avant usage.
Les supports seront, brossés et dépoussiérés.
Monocouche en rénovation sur support préparés ou déjà peint.
S'applique au rouleau ou pistolet airless en 1 couche en rénovation ou 2 couches sur matériaux très dégradés (1 ère couche diluée à 10 - 15% de diluant OXI ou white spirit) et sur support neuf prévoir 1 couche de notre sous couche façades.
Ne pas utiliser sur des surfaces surchauffée (>25° C), en plein soleil, en cas de risque de pluie ou d'humidité nocturne.

Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



RENOVATION EXTERIEUR

V 1.2
QFE04-02-18
Révision 1 du 09.06.10

Caractéristiques :

NATURE	A base de résine pliolite		
DENSITE	1,40 ± 0,03 à 25° C selon teintes		
VISCOSITE	0.170 – 0.230 Pa.S selon teintes		
ASPECT	Mat		
ODEUR	Solvant	Sec au toucher	Recouvrable
TEMPS DE SECHAGE		3 heures	8 heures
CONDITIONS D'APPLICATION	10-30 °C, sans humidité		
RENDEMENT	6 à 8 M ² au litre (maxi par couche)		
NETTOYAGE DES OUTILS	Diluant OXI et White spirit		
MATERIEL D'APPLICATION	Rouleau ou pistolet airless (pro)		

Précautions d'emploi :

Conserver hors de portée des enfants. Dangereux - Respectez les précautions d'emploi.

Teintes :

Blanc, Ton pierre

Conditionnements :

2.5L - 10L

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

accueil@peintures-ox.fr
<http://www.peintures-ox.fr>

- 2 -

FDS disponible sur notre site