



Une seule peinture pour tous les supports

Direct PROTECT®

PEINTURE BOIS-FER-PVC-ALU

- Directe sur tous supports neufs ou anciens.
- Application facile et tendu parfait.

ADHÉRENCE MULTI-SUPPORTS

DURABLE SUR TOUTS MATÉRIAUX

ESTHÉTIQUE IMPECCABLE

RÉSISTANCE ROUILLE UV et INTEMPÉRIES

Formats :
0,5L – 1,5L – 2,5L

Aspects :
Satin-Poudré-Métallisé

NUANCIER

BLEU ORAGE RAL 5023	BLANC RAL 9016
BLEU TURQUOISE	BEIGE ARGILE
BLEU LAGUNE	TAUPE
GARRIGUE	BRUN HAVANE
VERT BASQUE RAL 6005	GRIS GALET RAL 7045
LUMIÈRE D'ÉTÉ	GRIS BLEUTE RAL 7031
MIEL RAL 1004	ANTHRACITE RAL 7016
CORAIL	NOIR RAL 9005
PAPRIKA RAL 2001	ROUGE BASQUE RAL 3004
COCCINELLE	PRUNE

ALUMINIUM métallisé
ANTHRACITE métallisé RAL 7016

ROUILLE mat poudré
ANTHRACITE poudré RAL 7016
NOIR poudré RAL 9005
GRIS BLEUTE poudré RAL 7031

MÉTALLISÉ

POUDRÉ



Cette peinture participe à l'amélioration de ma qualité de vie parce que :

- **POLYVALENTE**, elle me permet de n'utiliser qu'un seul produit et à ma portée.
- **FACILE**, elle garantit un résultat simple, rapide et esthétique.
- **DURABLE**, grâce à sa formule solvant et sa garantie 7 ans.
- **ECLATANTE**, elle apporte de multiples possibilités de décoration à l'extérieur.
- **ELLE M'ACCOMPAGNE** en facilitant le choix des couleurs avec les harmonies colorielles.



Fabricant de qualité de vie



• DESTINATIONS

Fenêtres, volets, portails, grilles, mobilier, objets... en :

- **BOIS** : résineux, exotiques, feuillus... bruts ou déjà peints, vernis ou lasurés.
- **MÉTAUX** : bruts, rouillés ou déjà peints.
- **PVC** : neufs ou à rénover.
- **ALU-GALVA-ZINC** : neufs ou à rénover.

Ne s'applique pas sur le mobilier de jardin et les pots de fleurs en plastique, les sols, les supports maçonnés et les bois huilés ou cirés. Nous déconseillons l'utilisation de teintes sombres sur les supports PVC fortement exposés au soleil.

• ÉTAPE 1 - PRÉPARATION

La PRÉPARATION du support est une étape OBLIGATOIRE. Toute surface à peindre doit être propre, sèche, non grasse et sans écaïlle. Tout corps gras ou pelliculé peut entraîner une non-adhérence de la peinture.

SUPPORT BRUT OU NEUF :

- **BOIS** : Poncez légèrement et dépoussiérez. Sur bois exotiques, dégraissez à l'acétone.
- **FER** : Sur métal neuf : dégraissez au Shampooing Actif Tous Métaux V33 ou à l'acétone. Sur métal rouillé : éliminez les parties rouillées à la brosse métallique et dépoussiérez.
- **PVC-ALU-ZINC-GALVA-CUIVRE** : Poncez légèrement au grain 150 et lessivez impérativement avec un nettoyant à base de soude (alcalin) et rincez. Sur métaux non ferreux : appliquez le Shampooing Actif Tous Métaux V33.

SUPPORT DÉJÀ PEINT, LASURÉ OU VERNIS EN BON ÉTAT :

- **BOIS-FER** : Poncez légèrement au papier de verre grain fin (120) et dépoussiérez.
- **PVC-ALU-ZINC-GALVA-CUIVRE** : Poncez légèrement au grain 150 et lessivez impérativement et soigneusement avec un nettoyant à base de soude (alcalin), puis rincez.

SUPPORT DÉJÀ PEINT, LASURÉ OU VERNIS EN MAUVAIS ÉTAT

- **BOIS** : Grattez les parties non adhérentes, poncez et dépoussiérez.
- **FER** : Brossez les traces de rouille et grattez les restes de peinture puis dégraissez au Shampooing Actif Tous Métaux V33.
- **PVC-ALU-ZINC-GALVA-CUIVRE** : Poncez légèrement au grain 150 et lessivez impérativement et soigneusement avec un nettoyant à base de soude (alcalin), puis rincez.

• ÉTAPE 2 - APPLICATION

Avant et pendant l'application mélangez votre peinture à l'aide d'une baguette longue et large en insistant sur le fond du pot pour bien l'homogénéiser. Peinture prête à l'emploi, ne la diluez pas.

1- Commencez par peindre les angles, les coins et rainures de votre surface à peindre.

Puis, continuez en couches croisées et régulières en évitant les surépaisseurs.

2- Laissez sécher environ 24 heures.

3- Poncez légèrement et dépoussiérez.

4- Appliquez la seconde couche de peinture de la même façon.

Pour les teintes vives, une couche supplémentaire peut être nécessaire.

La performance et la résistance optimales sont obtenues après 15 jours de séchage.

V33 S.A – B.P.1 – F-39210 Domblans – Service Consommateurs : 03 84 35 00 00

La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.

Mention légale : Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

Janvier 2020