PEINTURE TECHNIQUE

PEINTURE DIRECT BOIS

Peinture microporeuse haute resistance

Description	Peinture satinée destinée à la décoration et la rénovation des bois neufs ou anciens. Idéale en extérieur pour la protection des volets, portails, menuiseries, mobiliers de jardin... Monocouche en rénovation, DIRECT BOIS s'applique directement et sans sous-couche sur toutes essences de bois neufs ou anciens. Microporeuse, le bois respire pour éviter les cloquages. Excellente durabilité des couleurs et de l'aspect laqué tendu aux agressions climatiques. Séchage rapide pour permettre une utilisation rapide des supports peints (fenêtres, volets...). Formule à base d'eau, sans odeur de solvant, ce qui préserve l'environnement. Résultat garantie jusqu'à 8 ans.
Application	Prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large ou d'un mélangeur à peinture en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène. Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C sans humidité et hors courant d'air. Le support doit être sain, propre, sec. Le bois sera parfaitement sec au moment de l'application (3 jours après lavage, sans pluie). Supprimer les particules friables par grattage, ponçage ou brossage. DIRECT BOIS s'applique généralement en 1 couche en rénovation. Pour une protection optimale, les supports non peints ou très absorbants pourront recevoir 2 couches fines dont la 1ère diluée de 5 à 10% d'eau pour que la peinture pénètre bien le bois. Appliquer chaque couche de façon régulière et en croisant les passes. Avant d'appliquer une seconde couche, effectuer un léger ponçage ou égrenage avec un papier de verre grain 240 et dépoussiérer.
Recommandations	**Sur bois neufs :** Les bois naturellement gras doivent être dégraissés à l'aide d'un solvant puissant. Procéder à un léger ponçage ou égrenage avec un papier de verre grain 120 et dépoussiérer soigneusement. **Sur bois anciens et peints :** lessiver, poncer au papier de verre gros grain pour éliminer au maximum l'ancienne peinture et dépoussiérer. **Sur bois exotiques :** dégraisser à l'aide d'un solvant puissant puis utiliser notre sous-couche SC8 BOIS EXOTIQUES Oxi. Ne pas appliquer sur des bois peu imprégnables tels que le chêne, le Red Cedar, l'iroko…
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site oxi-peintures.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants. Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec. Craint le gel au stockage. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature. Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.
Date d'édition	Octobre 2018

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

Caractéristiques techniques	
Classification	4a/7b2
Nature	À base de résines acryliques/alkydes.
Densité	1,10 à 1,15 + 0,02 à 25° C selon teintes.
Viscosité	18 – 22 poises à 25° C selon teintes.
Aspect	Satin.
Odeur	Faible odeur.
Temps de séchage	Sec au toucher : 6h Recouvrable : 12h
Condition d'application	10-25 °C, sans humidité.
Rendement	environ 10 m² au par couche.
Nettoyage des outils	Eau immédiatement.
Matériel d'application	Pinceau ou rouleau.

Teintes			
Blanc	Blanc cassé	Gris clair	Gris foncé
Carbone	Ton bois	Brun normand	Brun ébène
Rouge basque	Bleu océan	Bleu orage	Bleu marine
Vert olivier	Vert jardin	Vert sapin	Bleu pétrole
Bleu lavande	Aubergine	Fraise	

Conditionnement
0L5 – 2L5

Destination	Matériel d'application	Nettoyage	Séchage	Garantie
Extérieur / Intérieur	Pinceau ou rouleau	Eau	6h au toucher	8 ans*

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/d) : 130g/l (2010). Ce produit contient au max 5g/l de COV.

*La garantie couvre contre l'écaillage à compter de la date d'achat du produit si celui-ci a été appliqué conformément aux instructions du fabricant. Si le produit n'a pas les performances requises Durieu fournira gracieusement la quantité équivalente de produit. Cette garantie ne peut être engagée pour des problèmes dus à l'altération du produit. Les réclamations doivent être faites par écrit, accompagnées d'une preuve d'achat (facture, ticket de caisse...).

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

Oxi est une marque

DURIEU GROUPE

Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.oxi-peintures.com

Notre département technique répond à vos questions au +33 (0)1 60 86 48 70

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôl