

Laserliner

EasyCross-Laser



Laser à lignes croisées automatique pour la transmission de la hauteur et l'alignement

Rev17W49



- **Croix laser claire** : idéale pour l'alignement des carrelages, des papiers peints, des tableaux, etc.
- **Automatic Level** : orientation automatique par système oscillant à ralentisseur magnétique.
- **Mode d'inclinaison supplémentaire même** pour une pente très faible.
- **Out-Of-Level** : les signaux optiques avertissent l'utilisateur de l'appareil lorsque ce dernier se trouve au-delà de la plage d'auto-nivellement.
- **Transport Lock** (verrouillage pour le transport) : un système de blocage du balancier protège l'appareil pendant le transport.

DONNÉES TECHNIQUES

PLAGE DE MISE À NIVEAU AUTOMATIQUE $\pm 3^\circ$

PRÉCISION $\pm 0,5 \text{ mm / m}$

NIVELLEMENT automatique

PLAGE DE TRAVAIL (depend de la luminosité dans le local) 10 m

LONGUEUR DE L'ONDE LASER 635 nm

CLASSE DE LASER 2 / $< 1 \text{ mW}$

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
3 piles alcalines de 1,5 V (type AA, LR6)

DURÉE DE FONCTIONNEMENT
55 h (piles alcalines)



CONDITIONS DE TRAVAIL
0...50°C, humidité relative de l'air max. 80% rH, non condensante, altitude de travail max. de 4000 m au-dessus du niveau moyen de la mer

CONDITIONS DE STOCKAGE
-10°C...70°C, humidité relative de l'air max. 80% rH

DIMENSIONS (L x H x P)
61 x 72 x 62 mm

POIDS (piles incluse) 202 g

1H 1V



Automatic Level



La touche MARCHE/ARRÊT et le laser clignotent lorsque le nivellement est désactivé



1/4"-filetage



EasyCross-Laser

+ piles

Dimensions de l'emballage (L x H x P)
110 x 235 x 80 mm

ARTICLE	RÉF	CODE EAN	QTE
EasyCross-Laser	081.070A	4 021563 703401	5

