

**DEWALT****D25134K**  
**Perforateur SDS-Plus 3 modes - 26 mm**

- Idéal pour le perçage dans le béton de trous d'ancrages de 4 à 26 mm de diamètre
- Stop de rotation pour réaliser du burinage léger dans des matériaux de construction peu durs, de la brique et occasionnellement du béton léger
- Mandrin changement rapide, utiliser votre mandrin 3 mors pour percer le bois/metal
- Stop de frappe pour du perçage rotatif simple dans le bois, le métal, le carrelage
- Fort mécanisme délivrant une puissance élevée avec des contraintes faibles sur les pièces «clés»
- Le débrayage de sécurité élimine le risque d'à-coups lorsque le foret se bloque

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Puissance absorbée               | 800 W          |
| Vitesse à vide                   | 0-1500 tr/min  |
| Coups par minutes                | 0-5540 cps/min |
| Energie de frappe (EPTA 05/2009) | 2,8 Joules     |
| Porte-outil                      | SDS-Plus       |
| Cap. de perçage maximale [Bois]  | 30 mm          |
| Cap. de perçage maximale [Métal] | 13 mm          |
| Poids                            | 3,0 kg         |
| Gencod                           | 5035048546963  |



*Equipement standard* : poignée latérale multi-positions, butée de profondeur, mandrin changement rapide 13 mm et mallette de transport.

**Prix :**