ab7 industries INVENTER LE FUTUR	ECOGENE PRO	Réf : 085225

FICHE TECHNIQUE DE L'IMPERMEABILISANT CONCENTRE 100 M²

L'imperméabilisant ECOGENE PRO protège efficacement et durablement les toitures, façades et terrasses, en empêchant la pénétration de l'eau dans les matériaux. Avec son effet perlant, il laisse une protection invisible longue durée qui permet d'éviter la formation des dépôts verts, lichens, algues, champignons et moisissures.
Sans javel ni solvant organique, il est compatible avec de nombreux supports : tuiles en terre cuite et béton, enduits, briques, ciments, crépis, pierres naturelles, carrelages extérieurs et autres supports absorbants.

CONDITIONNEMENT

Bidon PEHD avec ligne de visibilité + Bouchon sécurité

VOLUME NET : 5 L

FLACON 100% RECYCLABLE

MODE D'EMPLOI

Traiter de préférence par temps sec et à des températures comprises entre 5°C et 25°C.
5 L de produit traitent 100 m² selon porosité du support.

- Pour traiter 20 m² : mélanger 1 L de produit à 1 L d'eau.
- Pour traiter 100 m² : mélanger 5 L de produit à 5 L d'eau.
- Protéger les surfaces exposées qui ne sont pas la cible du traitement.
- Appliquer sur un support propre et sec, au rouleau, pinceau ou pulvérisateur.
- Avec un rouleau ou un pinceau, prévoir plusieurs applications jusqu'à ce que la surface demeure humide pendant plusieurs minutes.
- Rincer abondamment les ustensiles à l'eau après utilisation.
- En cas de projection accidentelle sur un support non destiné au traitement, rincer abondamment avec de l'eau.

CONSEIL : sur les supports qui présentent des dépôts verts, lichens, algues ou autres moisissures, appliquer l'anti-dépôts verts ECOGENE PRO 2 à 3 semaines avant le traitement imperméabilisant.

PRECAUTIONS D'UTILISATION : Ne jamais appliquer sur des surfaces non poreuses comme le verre, le plastique, le marbre, l'ardoise, la peinture, le métal… à moins que cela ne soit explicitement recommandé par le fabricant.
Pour garantir la compatibilité du support avec le traitement imperméabilisant, il est conseillé de procéder à un test d'application sur une partie peu visible.

La version électronique de ce document est la seule faisant foi.
Avant toute utilisation d'une version imprimée il est impératif de vérifier qu'il s'agit bien de la version en vigueur sur 4D.

ab7 industries INVENTER LE FUTUR	ECOGENE PRO	Réf : 085225

FICHE TECHNIQUE DE L'IMPERMEABILISANT CONCENTRE 100 M²

PROPRIETES ET CARACTERISTIQUES

- Aspect du produit : liquide opaque blanc, odeur légère.
- pH à 20°C : 4,0 – 5,0

CONSIGNES DE SECURITE

Se référer à la fiche de données de sécurité du produit.

3 420900 103477

Retrouvez tous les produits ECOGENE sur nettissime.fr

AB7 INDUSTRIES, Chemin des Monges,
31450 DEYME - Tél. 05 62 71 78 88
www.ab7industries.fr - info@ab7-industries.fr

La marque ECOGENE est une marque qui existe depuis 1990 et propose des produits pour l'habitat, le terme ECO signifiant maison en grec ancien.

La version électronique de ce document est la seule faisant foi.
Avant toute utilisation d'une version imprimée il est impératif de vérifier qu'il s'agit bien de la version en vigueur sur 4D.