

- ✓ Moteur de 1010W
- ✓ Capacité de perçage dans le béton : 28 mm
- ✓ Stop de rotation pour le burinage
- ✓ Réducteur de frappe pour les matériaux fragiles
- ✓ Débrayage de sécurité
- ✓ Système FIXTEC à verrouillage automatique pour un changement simple et rapide du foret/burin
- ✓ Variateur électronique de vitesse
- ✓ Revêtement Softgrip pour plus de confort
- ✓ Protection contre les surcharges



Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 5000
Cap. Bois/métal/béton [mm]	30 / 13 / 28
Capacité acier (mm)	13
Capacité béton (mm)	28
Capacité bois (mm)	30
Emballage	Coffret
Force de frappe (J) (EPTA)	2,8
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )(dB(A))	92
Niveau de puissance acoustique (L <sub>wa</sub> )(dB(A))	103
Poids (kg)	2,8
Puissance absorbée (W)	1010
Puissance restituée (W)	505
Tolérance de vibration de burinage (m/s <sup>2</sup> )	1,5
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s <sup>2</sup> )	1,5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Trépan max. (mm)	50
Vibration de burinage (m/s <sup>2</sup> )	13,5
Vibration de perçage dans le béton (m/s <sup>2</sup> )	15,4
Vibrations perçage (m/s <sup>2</sup> )	15,4
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1500

