

ENDUIT DE REBOUCHAGE ET DE LISSAGE



Consommation

En rebouchage :

1 Kg de poudre permet de reboucher 1 L de cavités.

En lissage :

Environ 1 kg/m² et par mm d'épaisseur.

Conservation

Se conserve 12 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec.

Conditionnements

Sac de 2,5 Kg - Pack de 8 sacs

Sac de 5 Kg - Pack de 4 sacs

Sac de 10 Kg - Pack de 3 sacs

DOMAINE D'EMPLOI

Destination

- Rebouchage et dégrossissage.
- Ragréage de murs et plafonds intérieurs présentant des défauts de planéité.
- Lissage en une seule passe pour finition soignée avant mise en peinture.

Supports admis

- Applicable sur béton, enduits plâtre ou ciment et ancienne peinture.

Revêtements

- Tout type de peinture.
- Revêtement mural.

Usage exclu

- Supports extérieurs.

MISE EN ŒUVRE

Conditions d'application

- Température d'application : +5°C à +30°C.
- Ne pas appliquer sur support gelé ou si il y a un risque de gel dans les heures qui suivent l'application, ni sur support chaud.

Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.

Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur quickfds.com.

Préparation des supports

- Le support doit être propre, sain, dur et cohésif. Il doit être débarrassé de toute partie pouvant nuire à l'adhérence.
- Décaper les éléments ayant une mauvaise adhérence et ouvrir les fissures.
- Les peintures seront lessivées. Les pièces métalliques et les taches de rouille seront traitées.

Préparation du produit

- Verser **ENDUIT DE REBOUCHAGE ET DE LISSAGE** dans :
 - 1 L d'eau par sac de 2,5 Kg
 - 2 L d'eau par sac de 5 Kg
 - 4 L d'eau par sac de 10 Kg
- Mélanger jusqu'à obtention d'un mélange homogène.
- Laisser reposer le mélange avant emploi. La pâte obtenue sera utilisable 2 h.

Application

- **En rebouchage** : garnir les cavités jusqu'à refoulement puis rasler à l'aide d'un couteau à enduire, d'une lisseuse ou d'une spatule.
- **En lissage** : appliquer à l'aide d'un couteau à enduire, d'une lisseuse ou d'une spatule.
- Attendre que le produit soit sec à cœur avant d'appliquer la finition, soit 24 h (à +20°C).
- Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.

RATTRAPAGE DES DÉFAUTS DE PLANÉITÉ AVANT MISE EN PEINTURE

- ✓ **Fonction rebouchage et lissage**
- ✓ **Applicable en une seule passe**
- ✓ **Aspect fini très lisse avant mise en peinture**

CARACTÉRISTIQUES

Composition : Plâtre, charges minérales, adjuvants spécifiques

Granulométrie : < 0,1 mm

