

# FICHE TECHNIQUE

**STARWAX**<sup>®</sup>

et votre maison retrouve le sourire

**Nettoyant dégraissant  
Multi-surfaces**  
*Combine des agents nettoyants puissants aux  
propriétés de la Javel, pour une propreté parfaite.  
Action blanchissante et détachante.  
Convient sur toutes surfaces lavables  
(sauf contre-indications ci-dessous).*

**1**  **2**  **3** 

**MODE D'EMPLOI**

- Ouverture : presser le cran de sécurité ① tout en l'abaissant ②.
- Lors de la 1<sup>ère</sup> utilisation, presser une fois sur la gâchette pour ôter l'obturateur puis amorcer en pressant plusieurs fois.
- Pulvériser à environ 20 cm des surfaces.
- Laisser agir quelques secondes puis rincer à l'aide d'une éponge ou une lavette humide. • Renouveler l'opération si nécessaire.
- Fermeture : remonter le cran de sécurité ③ jusqu'au "clic".

**RECOMMANDATIONS :**

- Ne pas utiliser sur papier peint et sur surfaces non lavables, bois brut ou ciré, aluminium, inox brossé, plastique, tissu, cuir ou tout support contre-indiqué par le fabricant. Sur plâtre et surfaces colorées, toujours faire un essai préalable de tenue des couleurs sur une partie peu visible.
- Protéger supports environnants et vêtements de toute éclaboussure.
- En cas d'utilisation répétée dans une installation reliée à une fosse septique, utiliser un traitement d'entretien Starwax pour fosses.
- Conserver au frais et à l'abri de la lumière solaire.
- Utiliser de préférence dans un délai de 2 ans après la date figurant sur le flacon.

**COMPOSANTS :** Agents de surface anioniques, agent de blanchiment chloré, agents de surface non ioniques, savons : moins de 5%. Parfums.

HU 633



**PRECAUTIONS D'EMPLOI :** Contient de l'hydroxyde de sodium. Très toxique pour les organismes aquatiques. Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. Attention : ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits, des gaz dangereux (chlors) peuvent se libérer. Provoque de graves brûlures. Conserver sous clé et hors de portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Ne pas rejeter les résidus à l'égoût. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'emballage ou l'étiquette). Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité. Eviter le contact avec les yeux. Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. **NE PAS MELANGER AVEC LES ACIDES.** Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Par mesure de sécurité, utiliser uniquement pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi.



**C Corrosif** N. Dangereux pour l'environnement

Starwax conseils  
N° Vert 0 800 09 2000  
[www.starwax.fr](http://www.starwax.fr)  
Fabriqué en France  
S.A.S. BRUNEL Chimie Dérivés  
B.P. 14 - 59260 HELLEMES

e500ml  
  
3 365000 051658

"Le contenu de cette fiche technique est susceptible d'être modifié par la société BRUNEL CHIMIE DERIVES".

Code article : **5165**

Date : **10/12/2009**  
FT.01 / Procédure AQ.10

89, rue de Madagascar - F 59800 LILLE - Tél. : 03 20 43 21 80 - Fax : 03 20 43 21 90