



Produit : 12004-20

Coupe-branches EasyCut 680A

Présentation produit

Coupe-branches idéal pour la coupe du bois mort et sec. Coupe-branches léger grâce à ses manches en aluminium et confortable à utiliser. Il assure une coupe nette et précise des branches jusqu'à 40 mm de diamètre.

Image du produit



Description

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Réf. GARDENA | 12004-20 |
| Désignation | Coupe-branches EasyCut 680A |
| EAN gencod | 4 078 500 043 403 |
| Conditionnement | 4 |
| PNC | 967 868 201 |

Bénéfices produit

Légèreté

Manches en aluminium alliant robustesse et confort d'utilisation. Moins de fatigue pour l'utilisateur.



Confort et sécurité

Les poignées ergonomiques en forme de cross anti-dérapantes limitent le risque de glissement, assurent une bonne prise en main et une bonne position de travail. Les composants souples sur les poignées et les butées-amortisseurs apportent confort et protection à l'utilisateur.



Qualité des lames

Lame affûtée de précision et revêtement anti-adhérence pour une coupe nette, propre et saine pour les plantes.

Coupe-branches Made in Germany, garanti 25 ans.



Caractéristiques



| Usage | Idéal pour le bois mort et sec | |
|-----------------------|---------------------------------------|---|
| Données techniques | Ø de branche max | 40 mm |
| | Longueur totale | 680 mm |
| | Types de lames | Enclume |
| | Lame affûtée de précision | • |
| | Revêtement anti-adhérence | • |
| | Poids total | 1000 g |
| | Matériau des manches | Aluminium |
| | Poignées de forme ergonomique | Forme de cross, prise en main optimisée |
| | Poignées dotées de composants souples | • |
| | Butées-amortisseurs | • |
| Trou d'accroche | • | |
| Boulon d'axe réglable | • | |

Garantie



| | |
|-------|--------|
| Durée | 25 ans |
|-------|--------|

Garantie

| | | |
|-----------------|-------------------------------|---|
| Emballage | Type d'emballage | Carte informative quadrichromie avec protection de lame |
| Packaging | Dimensions (mm) Poids (kg) | 710 x 220 x 25 1,4 |
| Conditionnement | Dimensions (mm) Poids (kg) | 744 x 258 x 122 6 |