



Produit : 9032-20

Pompe d'évacuation eaux claires 11000

### Présentation produit

Pompe d'évacuation pour eaux claires pratique et robuste, équipée d'un flotteur pour une mise en marche / arrêt automatiques. Il est possible d'ajuster le flotteur grâce aux 3 niveaux de fixation ou de le verrouiller à la verticale pour un fonctionnement en continu. La poignée ergonomique, la sortie d'eau pivotante et le système de connexion en un clic vous assurent une utilisation sans effort. La pompe laisse une hauteur d'eau résiduelle de 2mm seulement.

### Image du produit




### Description

Réf. GARDENA	9032-20
Désignation	Pompe d'évacuation eaux claires 11000
EAN gencod	4 078 500 053 266
Conditionnement	1
PNC	970 485 601

### Bénéfices produit

#### Mise en marche et arrêt automatiques

Le flotteur permet une mise en marche / arrêt automatiques. Il est ajustable grâce aux 3 niveaux de fixation. Possibilité de verrouiller le flotteur à la verticale pour un fonctionnement en continu.



#### Poignée ergonomique

Poignée très confortable avec solution de stockage du câble électrique et encoche pour passage d'un filin de suspension, pour une facilité d'usage et de stockage.



#### Sortie d'eau pivotante et connexion en 1 clic

La sortie d'eau de la pompe peut pivoter latéralement pour de meilleures performances et une longévité accrue du tuyau. Système de connexion / déconnexion du tuyau très facile, en un clic.




#### Robuste et durable

Revêtement du corps de pompe en acier inoxydable pour plus de robustesse. Revêtement de l'arbre en céramique avec triple étanchéité et chambre à huile pour protéger le moteur de toute infiltration.



### Caractéristiques



Caractéristiques techniques	Débit max.	11000 l/h	
	Pression max.	0,7 bar	
	Puissance	450 W	
	Hauteur de refoulement max	7 m	
	Profondeur d'immersion max.	7 m	
	Hauteur d'aspiration jusqu'à	2 m	
	Diamètre max des particules aspirées	5 mm	
	Fonction automatique / Sécurité manque d'eau	Par flotteur	
	Ajustement possible du flotteur	Oui, 3 niveaux de fixation	
	Fonctionnement en continu	Oui	
Autres	Système de connexion du tuyau rapide	Oui	
	Sortie d'eau pivotante	Oui	
	Poignée ergonomique	Oui	
	Température max du liquide	35°C	
	Nombre de sorties d'eau	1	
	Filetage de raccordement	33,3 mm (G1")	
	Câble d'alimentation	10 m H05 RN-F	
	Liquide refoulé	Eau claire à légèrement chargée	
	Dimensions produit	Longueur (en mm)	242
		Largeur (en mm)	179
Hauteur (en mm)		315	
Poids (en kg)		4,6	
Dimensions packaging	Longueur (en mm)	257	
	Largeur (en mm)	215	
	Hauteur (en mm)	373	
	Poids (en kg)	4,8	

### Accessoires compatibles



Kit de raccordement	Réf : 1752-20
Set de raccordement pour pompes	Réf : 1750-20
Collier de serrage 25 - 40 mm 1"	Réf : 7193-20
Tuyau de refoulement à la coupe 38mm 1 1/2", 50m	Réf : 5003-20
Tuyau de refoulement avec collier de serrage 38mm 1 1/2", 10m	Réf : 5005-20

### Garantie



Durée	5 ans *
-------	---------

Sous réserve de modifications

\* Dont une extension de 3 ans sous réserve d'enregistrement en ligne